

固化剂-地坪面漆固化剂

产品名称	固化剂-地坪面漆固化剂
公司名称	龟甲树脂（苏州）有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	
公司地址	苏州市昆山巴城镇城北西路2481号
联系电话	0512-50363695 15370780091

产品详情

固化剂-地坪漆固化剂

产品特性：* 透明液体，低色泽,低粘度的固化剂，适用于一般环氧树脂固化；* 应用广泛，使用方便；* 适合于常温及较低温度固化；* 较低的使用量就能达到理想的固化效果，降低使用成本；* 具有耐化学腐蚀性能和良好的机械性能；* 室温条件下固化产物无色透明，表面光洁度好，不吸湿，耐黄变。技术参数：* 颜色（加德纳法，ISO 4630）3 * 胺值 (mgKOH/g) 550-600 * 粘度（25℃，mPa.s）100-200 * 活泼氢当量（g/eq）48 * 密度（25℃，g/cm³）1.02 * 闪点（℃，ISO2719）>100 * 环氧树脂618使用量（g/100g）25 * 23℃，凝胶时间（min）22 应用领域：* 防腐蚀耐化学品涂料 * 湿性成型层压封 * 电器浇铸及灌封、电器件的密封 * 环氧面漆、环氧地坪涂料中和面涂、环氧饰品制造 * 各类胶黏剂。运输、贮存：* 运输过程应防雨、防晒，防止包装破损受潮；* 在阴凉干燥条件下贮存，远离火源、强酸、强碱以及强氧化剂；* 在0-40℃ 的运输、贮存条件下，自生产之日起贮存期为12个月。