

# ZR-DJYPVP计算机房仪表电线电缆 ZR阻燃

产品名称	ZR-DJYPVP计算机房仪表电线电缆 ZR阻燃
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:ZR-DJYPVP 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

### ZR-DJYPVP计算机房仪表电线电缆 ZR阻燃

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

计算机电缆技术参数：

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿

ZR-DJYPVP计算机房仪表电线电缆 ZR阻燃

1 ZR-DJVPV 铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

2 ZR-DJVP2V 铜芯聚绝缘铜带分屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

3 ZR-DJVP3V 铜芯聚绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

4 ZR-DJVPVP 铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

5 ZR-DJVP2VP2 铜芯聚绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

6 ZR-DJVP3VP3 铜芯聚绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

7 ZR-DJVPV 铜芯聚绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

8 ZR-DJVP2 铜芯聚绝缘铜带总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

9 ZR-DJVP3 铜芯聚绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆

10 ZR-DJVPV22 铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

11 ZR-DJVP2V22 铜芯聚绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

12 ZR-DJVP3V22 铜芯聚绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

13 ZR-DJVPV-22 铜芯聚绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

14 ZR-DJVVP2-22 铜芯聚绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

15 ZR-DJVVP3-22 铜芯聚绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆

16 ZR-DJVPVP-22 铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚护套阻燃计算机电缆