

国产CANBUS信号输出轴编码器 国产编码器厂家

产品名称	国产CANBUS信号输出轴编码器 国产编码器厂家
公司名称	上海哲竣自动化设备有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:哲竣自动化 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢(注册地址)
联系电话	17278813478

产品详情

在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

产品参数

PRODUCT PARAMETER

机械参数		电气参数	
转速	6000转/分	工作电压	10-30Vdc (5Vdc可定制)
主轴负载	轴向40N，径向100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc)空载
抗冲击	1000m/s(6ms),等于100g	输出信号	CAN 2.0B协议
抗振动	200m/s(10-2000Hz),等于20g	线性分辨率	1/4096FSFS
允许轴向窜动	± 1.5mm	IP等级	IP65或IP68
允许径向跳动	± 0.2mm	重复定位精度	小于2Bit
外形结构	60mm外径，实心轴，盲孔轴	工作温度	-40 ~85
连接形式	8芯屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40 ~85

接线参数CONNECTION PARAMETER

接线图：

功能	Vcc	GND	CAN H	CAN L	置位	设置线	屏蔽
----	-----	-----	-------	-------	----	-----	----

颜色	棕色	白色	绿色	黄色	灰色	蓝色	网（粗红色）
----	----	----	----	----	----	----	--------

注：1、置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰Vcc大于1秒钟，编码器的当前数据即变为置位值（零点）

出厂参数：

地址	波特率	工作模式	帧格式	方向	分辨率	置位值	传输周期
182	250K	异步模式	标准帧	顺时针	4096	1	16ms