

30升便携式低温冷藏装置

产品名称	30升便携式低温冷藏装置
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87656.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-

30升便携式低温冷藏装置

北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后，取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。

。

30升便携式低温冷藏装置产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,30升便携式低温冷藏装置

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。
2. *：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器

件费用。

4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

30升便携式低温冷藏装置更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	微电脑	4-38	100升	480 × 470 × 843mm	立式单门	福意联
FYL-YS-138L	微电脑	4-38	138升	540 × 543 × 830mm	立式单门	福意联
FYL-YS-150L	微电脑	2-48	150升	595 × 570 × 865mm	立式单门	福意联
FYL-YS-280L	微电脑	2-48	280升	595 × 570 × 1445mm	立式单门	福意联
FYL-YS-430L	微电脑	2-48	430升	595 × 680 × 1805mm	立式单门	福意联
FYL-YS-230L	微电脑	2-48	230升	595 × 590 × 1215mm	立式单门	福意联
FYL-YS-310L	微电脑	2-48	310升	595 × 695 × 1315mm	立式单门	福意联
FYL-YS-828L	微电脑	2-48	828升	1267 × 680 × 1818mm	立式双门	福意联
FYL-YS-1028L	微电脑	2-48	1028升	1607 × 680 × 2104mm	立式双门	福意联
FYL-YS-151L	微电脑	0-100	151升	595 × 565 × 860mm	立式单门	福意联
FYL-YS-281L	微电脑	0-100	281升	595 × 565 × 1440mm	立式单门	福意联
FYL-YS-431L	微电脑	0-100	431升	595 × 675 × 1795mm	立式单门	福意联

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。30升便携式低温冷藏装置交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

30升便携式低温冷藏装置特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优良电脑温度控制器，数码显示、控

温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。高强度多层不锈钢层架，可根据具体物品大小调节层架的高度，更加有效的提高箱体内部的空间利用率，使您可以保存更多的物品。产品为单门立式恒温箱，主要组成分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。30升便携式低温冷藏装置

勤发发