

广西桂林 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西桂林 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西桂林 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西桂林 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

一、 相关专业知识 作为一家提供完善的安防措施及服务的企业，南宁蓝腾科技专注于为客户提供道闸安装、维护、改进服务等一系列专业服务。

道闸的拐臂螺丝松动：若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。到位控制磁铁挪位：上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

3、 主控器附设有可与自动收费系统、车辆检测器、信号灯等外设相连接的接口；

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

6、机箱采用经特殊工艺处理的钢板制成，表面用桔红色或桔黄色高级汽车漆涂敷，既防止腐蚀，又可以防止由于紫外线照射引起的褪色；

根据安装方向分为：左向道闸、右向道闸

为了使检测器工作在状下，线圈的电感量应保持在100uH - 300uH之间。

一般简单的道闸故障可以按照以下3个方法解决，如果您的道闸出现以下3种故障之外，建议还是请专业人士来维修。不能起落杆排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内；

二、问答解疑 Q 电子道闸的维护保养方法有哪些 A 在平时的维护保养中，需要及时清洗、保养电子道闸，以免车辆通过时出现故障。除此之外，在冬季低温环境下，需要防止道闸因冰冻而无法正常工作。如果实际维护难度较大，可以通过南宁蓝腾科技的服务团队来解决问题。 Q 电子道闸与卡扣的区别是什么