

汽柴原石油发动机冷却液泡沫倾向测定仪AI发布

产品名称	汽柴原石油发动机冷却液泡沫倾向测定仪AI发布
公司名称	大连分析仪器厂
价格	100.00/件
规格参数	冷却液泡沫倾:220V 冷却液泡沫倾:220V 冷却液泡沫倾:220V
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区信达街25号
联系电话	0411-84793648 17742951579

产品详情

汽柴原石油发动机冷却液泡沫倾向测定仪AI发布 D FYF-178

概述

发动机冷却液泡沫倾向测定仪是根据石油化工有限公司标准SH/T0066《发动机冷却液泡沫倾向测定法》设计、制造的。适用于发动机冷却液的浓缩液和发动机冷却液。

技术参数

1、电源：AC220V \pm 10% 50Hz

2、加热功率：2KW

3、控温精度： \pm 1

4、控温范围：室温 ~ 99.9

5、搅拌电机：15W

结构与原理

本仪器由浴缸、加热装置、温度控制装置、气体供给装置、试样容器等组成。整机结构紧凑、造型美观、操作方便。仪器采用数字温控表控制浴缸温度，数字温控表显示直观，控温准确。当浴温低于设定温度时，温控表通过固态继电器使加热器工作，当浴温高于设定温度时，温控表通过固态继电器使加热器停止工作，这样使浴温恒定在设定温度上。再由搅拌装置的作用使浴缸温度均匀。使用空气泵和流量计、气体扩散头向装有试样的量筒内定时定量地通入气体，仪器装有计时器，可方便地测定试样产生泡沫的体积及泡沫消失时间。