

限流式保护器 充电桩设计规范

产品名称	限流式保护器 充电桩设计规范
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VJT900:VJT900-XL 山东威海:电气防火限流式保护器
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

北京威巨特电子有限公司，VJT900-XL电气防火限流式保护器。

电气防火限流式保护器用以汽车充电桩的根据规范

GB51348-2019《公共建筑电气设计标准》：

配电箱应设置常见问题电孤探测器或限流式电气防火保护器。商场、批发市场等场所的尾部
2)储备仓库、电瓶车充电器等场所的尾部控制电路应设置限流式电气防火保护器。

VJT900-XL 电气防火限流式保护器

路故障常况故障碍等毁的電孤夾烟尖型会展透短筒期時尚是等跌的控燈器容量可高救解速
務體透股請變壘壘筵擊發學裸體懸埔墻篋墜樺豐箱磁控的雙壘壘數。能控攪攪爽等事照勢燃

功效特点：

· 时分秒级极速限流保护

· 过负荷保护

· 逆相保护

电量数检测耗等导控制电路的工作标准电压、电总流量、频率、走电、温度等（可选配耗

· 具有常见问题电孤检测功效（选配）

· 中文液晶显示器，表明具象化多种多样

· 控制保护功效（可控制器、也可手拉式控制）

· 传感器常见问题声、光报警

· 被检验基本参数超限声、光报警

· 一键消音（新的报警全自动关机）

· 自纠自查功效（对机器设备自身功能检测）

· GPRS/WIFI/RS485通讯，进行实时监控

· 容量精致安装方便快捷（标准导轨式安装）

· 有WIFI家中用也方便快捷

重要技术参数：

· 工作上开关电源电路：AC220V/50Hz

· 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）

· 限流保护时间：<150us

· 过负荷保护时间：3-60秒可设定

· 逆相保护：75

· 常见问题电弧回复：一秒内 14个半波

· 界面显示：LCD中文lcd屏、LED表明灯

· 报警方式：声光报警

· 关键基本参数：功能按键设定

· 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485

· 运用操作温度：-10 ~ 55

· 空气相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非精华液)

· 外壳防水级别：IP30

· 安装方式：导轨式(35mm)

· 机械设备规格型号：69mm*133mm*122mm

柜气髓气阴流限流式保护器由汽车充电桩，电气防火限流式保护器用于电瓶车汽车充电

能稳定巨度保基华有限公司选购。VIT900-XI电气防火限流式保护器是自主研发生产，产品性