

## 双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱

产品名称	双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84881.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱

北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱更多型号产品规格参数：

型号

温度范围

容积

外部尺寸mm

内部尺寸

层架配置

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 870

520 × 440 × 655

3个层架

FYL-YS-230L

2-48

230L

595 × 570 × 1200

524 × 440 × 1090

3个层架

FYL-YS-280L

2-48

280L

595 × 570 × 1445

524 × 438 × 1223

5个层架

FYL-YS-310L

2-48

310L

595 × 680 × 1293

513 × 530 × 1184

### 3个层架

FYL-YS-430L

2-48

430L

595 × 680 × 1805

510 × 530 × 1585

### 7个层架

FYL-YS-828L

2-48

828L

1267 × 680 × 1818

1160 × 585 × 1250

### 8个层架

FYL-YS-1028L

2-48

1028L

1267 × 680 × 2105

1160 × 585 × 1575

### 10个层架

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用

时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱特点采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；双锁的留样冰箱 恒定温度的冰箱

勤发发