

# 浙江油压机，杭州液压机，单柱压接机，数控液压机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 浙江油压机，杭州液压机，单柱压接机，数控液压机   |
| 公司名称 | 鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司         |
| 价格   | 88888.00/台                |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号     |
| 联系电话 | 0574-62265729 18858228752 |

## 产品详情

鑫台铭机械设备公司主要经营：伺服压力机，数控液压机，小型油压机，四柱油压机，单柱液压机，双柱油压机，转子压装机，定子压入机，毛刺冲切机，油压裁切机，小型气压机，气液增压机，精密油压机，单柱油压机，压铸件切边机，轴承压装机，油压压装机，液压整型机，热压鼓包机，imd成型机，数控热压机，精密裁切机，浙江油压机，宁波油压机，杭州油压机，台式油压机，油压压接机，四柱液压机，马达压装机，四柱三板油压机，四柱二板油压机，汽车配件压装机，液压折弯机，油压压印机，铝制品切边机，气动压接机，液压压入机，液压成型机，油压成型机，油压压入机，轴承压入机，中小型油压机，快速油压机，快速切边机，单柱切边机，数控油压机等200吨以下非标机加工定做！

浙江油压机，杭州液压机，单柱压接机，c型压力机，数控液压机价格

xm-107c系列快速油压机、轴承压装机特点：

1. 采用整体焊接的坚固开式结构。可使机身保持足够钢性，同时拥有最方便的操作空间。
2. 该系列液压压床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或

三相ac220 60hz交流电源。

3. 压力、行程、保压时间、闭合高度均可自行调整,方便操作。
4. 采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150mm/秒以上,工进速度30 mm/秒。
5. 可选增加测力传感器及显示器,精确显示产品受力状况,达到所需工作目的。
6. 具有自动计数功能,也可增加电子尺或光栅及显示器,精确显示油缸位移状况。
7. 压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制。
8. 分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装安全光栅护手装置。
9. 该系列液压机械出力范围有3tf-80tf可选(1tf=1000kgf=9.8kn)。
10. (注:规格参数亦可根据客户需要定制)

适用范围:

本系列油压机适用于金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;电机转子、定子压装,电子接插件、电器零件的压装,眼镜、锁模及五金零件的压制等。

- 售后服务: 1. 设备自调试合格之日起,质量保修期壹年,终身维护。  
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。  
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知,立即通过电话解决问题,若电话中解决不了,安排上门服务,在48小时内赶到现场维修。  
4. 建立客户档案,进行质量跟踪。

技术参数：

| 型号            | xtm-107-10t | xtm-107-15t | xtm-107-20t | xtm-107-30t |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 出力 (t)        | 3-10        | 5-15        | 5-20        | 10-30       |
| 工作面尺寸(mm)     | 500 × 400   | 500 × 400   | 600 × 400   | 600 × 400   |
| 油缸行程 (mm)     | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 最大工作高度(mm)    | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 油缸下降速度 (mm/s) | 65          | 180         | 180         | 150         |
| 油缸加压速度 (mm/s) | 20          | 30          | 30          | 20          |
| 油缸上升速度(mm/s)  | 75          | 150         | 150         | 130         |
| 喉深 (mm)       | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 工作台面高度 (mm)   | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 机器高度 (mm)     | 1850        | 1850        | 1900        | 1950        |
| 电源            | ac380v      | ac380v      | ac380v      | ac380v      |
| 马达功率 (kw)     | 3.75        | 2.25        | 2.25        | 3.75        |

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护