

4路视频光端机

产品名称	4路视频光端机
公司名称	深圳市天地华杰科技有限公司
价格	.00/对
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新洲路华丰大厦1501-B
联系电话	0755-86341080-803 13723765523

产品详情

4路视频数字复用光端机采用国际最先进的数字视频及光纤传输技术，将4路视频信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果可满足用户的需求，即插即用的设计使得安装简便易行，无需进行现场调节，其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。

>>视频技术指标：

视频通道数目：4路正视频

视频带宽：8MHz

量化等级：10位

加权信噪比：>80dB

微分增益：<1%

微分相位：<0.7°

格式：PAL/NTSC/SECAM自动兼容

连接方式：BNC

>>数据技术指标：

通道数目：1路485反向数据

数据接口信号：RS-232/422/485/开关信号（可选）

码速率：0~384Kbps

误码率：10⁻⁹

接口类型：工业接线端子

>>音频技术指标：

输入/输出电压：0.5VP-P - 4VP-P

音频带宽：20Hz~20kHz

总谐波失真：<0.1%

音频信噪比(加权)：S/N 80db

音频编码：24Bit

接口类型：工业接线端子

>>环境要求：

环境温度：-40 ~ +85 贮存温度：-45 ~ +95 相对湿度：0 ~ 95% (无凝结) 额定供电电压：
AC85-260V/50Hz MTBF：105小时 电源功耗：2.5 w (Input:DC5V 1000mA)