

塑胶建设施工师傅

产品名称	塑胶建设施工师傅
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶建设施工师傅来说塑胶跑道建设标准

塑胶跑道在我们的生活中很常见，学校操场，小区以及运动场地等都能看到它的身影，那塑胶跑道建设标准有哪些?塑胶跑道施工师傅来说说这个

1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

塑胶跑道

塑胶建设施工师傅

2.塑胶跑道施工时，应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度，如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽为1.22米-1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。混合型塑胶跑道厂家

盛立体育注：分道宽应包括右侧分道线。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证

塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

塑胶建设施工师傅

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

以上就是盛立体育塑胶跑道厂家对“塑胶跑道的建造标准”问题的解答，若您还有疑问，可以致电联系我们!