

深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机

产品名称	深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTTY-8A 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机,升降高度4-35米，是一款为多级液压缸直立上升，液压缸高强度的材质和良好的机械性能，塔形梯状护架，使升降台有更高的稳定性。即使身处20米高空，也能感受其优越的平稳性能。适用场合：厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等 主要用途：电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。动力选配：交流220V(标准配置)、交流380V电源、直流电源、手动泵。

深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机该产品是一种多用途的单作用伸缩式套筒油缸组成的垂直升降机械。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点，是登高作业安全经济实用的机具。

深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组成。平台有伸缩油缸直接顶升，当启动电机时，有电机带动齿轮泵供油，油液经单向阀及电磁通道输入油缸，伸缩油缸则逐节上升，当平台升到高度时系统压力也就达到了额定工作压力，此时有溢油阀卸荷，油压保持在恒定的工作压力，停机后单向阀保压，平台便停留在工作位置，平台可根据现场的作业高度以下任意位置停留。平台下降靠自重将油液经电磁阀换向阀压入油箱。当接通电磁阀换向阀时，伸缩油缸便逐节下降，也可在下降过程中的人以高度切断电磁换向阀，使其停止下降。

深圳套缸式升降机，套缸型液压升降机产品参数；