

水性流平增稠剂

产品名称	水性流平增稠剂
公司名称	广州卓能有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J-707
联系电话	020-32208622 13556030339

产品详情

水性流平增稠剂

PR-328为一种丙烯酸系碱溶胀阴离子型协和性增稠剂。

典型物理性质

外观

乳白色液体

固含量 >29

粘度 (Brookfield 60rpm) <50cps

PH值 2-3

密度 1.6g/cm³

膨胀值, 湿 0.1134

化学性质 HASE

溶剂 水

特性

- 1、为平光至高光内外墙涂料而设计，具有优良的流动性、流平性和防溅性。
- 2、为内墙涂料中纤维素增稠剂的低成本/高性能替代产品。
- 3、具有良好的配方适应性。
- 4、具有良好的抗微生物性。

使用方法

- 1、调节涂料的PH值，使其达到8-9
- 2、将 PR-328用水稀释，和水的比例为1：1。
- 3、在低速搅拌状态下，缓慢加入稀释后的PR-328。
- 4、一边搅拌，一边观察涂料的粘度变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂。

用途

内外墙建筑涂料、水性木器漆等体系

服装印花、

油墨、色浆、

切削液