

铸钢蒸汽电磁阀ZND03F-16C

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 铸钢蒸汽电磁阀ZND03F-16C |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 650.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:ZND03F-16C 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

铸钢蒸汽电磁阀ZND03F-16C

铸钢蒸汽电磁阀ZND03F 16C是一种广泛应用于污水处理、热力系统、空气压缩和工业自动化等领域的电磁阀。它采用铸钢材料制成，具有很高的抗腐蚀性能和强度，能够承受较高的温度和压力，同时还具备良好的密封性能和**控制能力。

产品介绍

品牌 上海欣一

型号 ZND03F 16C

材质 铸钢

适用介质 蒸汽、气体、液体等介质

使用温度 5 ~180

额定压力 0.05Mpa~1.6Mpa

**特性 快速开启，快速关闭

电压 AC220V, AC110V, DC24V, DC12V

连接方式 法兰

价格 650元/件

主要特点

- 1.铸钢材质，耐腐蚀、强度高、承受温度和压力能力强。
- 2.高性能的密封，大**特性，可以**控制介质的**和压力。
- 3.采用快速开启和关闭设计，响应迅速，安装方便，使用寿命长。
- 4.广泛应用于污水处理、热力系统、空气压缩和工业自动化等领域。

专业知识

1. 铸钢材质具有一定的热处理程度，能够**其机械性能、耐腐蚀性和抗疲劳性等方面的特点。
2. 蒸汽电磁阀的特点是具有很高的响应速度和精准控制能力，可以根据实际需求**控制介质的**和压力。
3. 电磁阀的选择应根据介质特性、使用温度、压力和**等因素来进行综合考虑，从而选择适合的型号和材质。

问答

1. 铸钢蒸汽电磁阀可以用于哪些行业

答 铸钢蒸汽电磁阀广泛用于污水处理、热力系统、空气压缩和工业自动化等领域。

2. 铸钢蒸汽电磁阀与铸铁蒸汽电磁阀有什么区别

答 铸钢蒸汽电磁阀相对于铸铁蒸汽电磁阀，具有更高的抗腐蚀性能和强度，能够承受更高的温度和压力，适用范围更广。

3. 铸钢蒸汽电磁阀的使用寿命有多长

答 铸钢蒸汽电磁阀的使用寿命取决于其材质、工作环境、使用频率和维护保养等因素。一般情况下，合理维护保养的铸钢蒸汽电磁阀可以使用较长时间。

关键词：法兰电磁阀，铸钢电磁阀，蒸汽电磁阀价格，高温电磁阀厂家

一、详细介绍

适用于蒸汽为加热介质，进行温度自动控制的执行机构，可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。中温蒸汽电磁阀广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统。

二、性能参数

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 工作介质 | 蒸汽及其它腐蚀性气体 | | | | | | | | | | |
| 介质温度 | 200 | | | | | | | | | | |
| 公称通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|----------|
| 工作压差 (MPa) | 0.05-1.60 | 0.1-1.60 |
| 公称压力 (MPa) | 1.60 | |
| 功耗 (AV) | 30 | 30 |
| 电源电压 | AC220V,其余规格可作特殊订(36V,380V,12V,24V) | |
| 使用寿命/额定**系数 (KV) | 按JB/T7352-94规定 | |
| 泄漏量 (m1/min) | 按JB/T7352-94.F规定 | |

三、外形尺寸:

| 公称通径 DN | 内螺纹连接 | | | 法兰连接 | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|------|-----|-----|------|-----|----|---|----|-----|
| | 外形尺寸 | | 内螺纹 | 外形尺寸 | | | 法兰尺寸 | | | b | f | n-d |
| | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | | | | |
| 15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4- | 14 |
| 20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4- | 14 |
| 25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4- | 14 |
| 32 | 176 | 120 | 1 1/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4- | 18 |
| 40 | 176 | 140 | 1 1/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4- | 18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4- | 18 |
| 65 | | | | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4- | 18 |
| 80 | | | | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8- | 18 |
| 100 | | | | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8- | 18 |
| 125 | | | | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8- | 18 |
| 150 | | | | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8- | 22 |