

# 304不锈钢快装电磁阀

产品名称	304不锈钢快装电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:B18MS 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

304不锈钢快装电磁阀 上海欣一

上海欣一阀门有限公司提供304不锈钢快装电磁阀。这款电磁阀采用卫生级不锈钢材质制造，适用于食品、饮料、化妆品、医药等行业的流体控制。

品牌 上海欣一

型号 B18MS

材质 不锈钢

产品特点

- 1.采用卫生级不锈钢材料，符合食品级、医药级材料标准。
- 2.快装设计，方便快速拆卸和清洗。
- 3.启闭迅速，反应灵敏，可靠性高。
- 4.适用范围广，可控制各种流体介质。
- 5.高精度加工，确保流量精度。

技术参数

- 1.通径范围 DN10~DN80；

- 2.工作压力 0~1.6MPa ;
- 3.工作温度 5 ~+140 ;
- 4.介质 空气、气体、水、蒸汽、油、酸、碱等 ;
- 5.电压 AC220V,AC110V,DC24V.

## 价格

单价280元/件，需订购或咨询请联系上海欣一阀门有限公司官方渠道。

## 专业知识

### 1.电磁阀的应用范围

电磁阀是一种常见的流体控制元件，广泛应用于石油、化工、煤气、机械、纺织、食品、医药等领域。

### 2.卫生级不锈钢的特点

卫生级不锈钢具有良好的耐腐蚀性、高温抗菌、易清洗等特点，可以确保流体控制过程中的卫生安全。

### 3.电磁阀的组成部分

电磁阀主要由铁芯、线圈、阀座和阀体等组成。在工作时，通电后产生磁场，使铁芯移动，从而改变阀座位置，控制介质通过或停止。

## 问答

### Q1.电磁阀的使用寿命是多久

A1.电磁阀的使用寿命与使用环境、使用频次、使用介质等因素有关，一般可以达到数万次至上百万次。

### Q2.如何保养电磁阀

A2.定期检查电磁阀的密封性和电磁性能，清洗电磁阀内部和液压管路，保持电磁阀运行的干净和整洁。

### Q3.电磁阀的选型需要注意哪些因素

A3.选型时需要考虑介质特性、流量要求、工作温度、电压等因素，并选择合适的电磁阀型号和材料。

卫生级快装电磁阀是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司专业供应卫生级电磁阀，不锈钢电磁阀，食品级电磁阀，医药设备专用电磁阀，不锈钢316L电磁阀，欢迎大家前来采购！！

## 一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的

等。

## 二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	64

## 四、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

## 五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50

接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm

阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯

类型:直通式

连接形式:卡箍

流动方向:单向

零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V

压力环境:0.~1.2Mpa

工作温度:-20 ~155

标准:国标

用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....

适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....