

降温水帘：配合负压风机，形成负压换气，通风降温

产品名称	降温水帘：配合负压风机，形成负压换气，通风降温
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	材质:铝合金/塑钢/不锈钢 型号:定制 产地:潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

夏季高温闷热使得养殖场的动物很难保持身体健康，甚至会造成各种疾病的发生。因此，如何有效地降温就成了养殖场必须解决的问题之一。本文将介绍一种夏季养殖场降温的神器——降温水帘。

一、产品介绍

降温水帘是一种通过水的汽化能够将空气中的温度降低的方法。与传统喷雾降温相比，水帘降温能够更加均匀地将温度降低，同时不会让地面变得湿润。降温水帘是将水循环流经水帘系统，将水从水帘中雾化，与气体混合达到降温的目的。养殖场安装在房间内部降温水帘，即内循环水帘，也可以在房间外部安装降温水帘，即外循环水帘。

二、产品优势

1. 低能耗高效降温：降温水帘是一种低能耗高效降温的方法，有效节省了养殖场的运营成本。
2. 简单易用：安装降温水帘不需要的技术人员，只需要根据产品说明书进行简单的安装即可。
3. 兼顾换气：配合负压风机使用，可以形成负压换气，同时降低温度，达到通风降温的效果。

三、产品参数

1. 材质：铝合金/塑钢/不锈钢

2. 型号：定制

3. 产地：潍坊青州

四、如何选择

1. 选择合适的材质：铝合金、塑钢和不锈钢各有优点，选择适宜的材质可以有效延长使用寿命。

2. 测算必要参数：根据不同养殖场实际情况，选择适宜的产品参数，提高产品运行效果。

3. 内外循环水帘的区别：内循环水帘是指将降温水帘安装在养殖场房间的内部，主要是降温；而外循环水帘是指将降温水帘安装在房间外部，主要是通风。根据实际情况选择适宜的类型。

小问答：

Q1：降温水帘的使用寿命是多久？

A1：具体使用寿命取决于材质和维护情况，一般可达到3-5年。

Q2：降温水帘需要定期清洗吗？

A2：需要。定期清洗可以确保降温水帘的正常工作，同时避免因降温水帘的水垢、阻塞等问题导致压力下降的问题。

Q3：降温水帘和传统喷雾降温相比，具有哪些优势？

A3：降温水帘能够更加均匀地将温度降低，同时不会让地面变得湿润。传统喷雾降温则会出现地面湿滑的情况。