

p5全彩led显示屏

产品名称	p5全彩led显示屏
公司名称	深圳华裕光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳福永凤凰第一工业区
联系电话	0755-61163123-82 13714133964

产品详情

P5全彩led显示屏全国火爆畅销中

P5全彩led显示屏A级单元板每点仅售0.14-0.18元，全系列室内全彩表贴每点0.14元起，同等品质，更实惠，欢迎选购。

p5全彩led显示屏价格

专业集科研,设计,生产,销售中高档LED发光二极管、LED显示屏、LED灯饰、LED照明设计的高新科技企业,产品应用于灯光装饰,各类照明及广告等行业. 公司拥有先进的自动化生产线和高技术的检测和试验设备,拥有一批高技术,高素质的人才. 公司在成立多年来,凭借着专业的水平,成熟的技术和科学的管理,在LED行业中不断的壮大发展.为给客户,和社会提供更有保障的产品,公司引进ISO9001质量管理体系和ISO14000环境管理体系,产品远销日本、韩国、俄罗斯、香港、新加坡、马来西亚、泰国、沙特等50多个国家和地区,坚持产品质量至上,提供优质服务。产品远销全球各地,质量可靠,售后完善,性价比极高,得到广大用户青睐.并为您的活动增色添彩。

p5全彩led显示屏，是目前要求高分辨率情况，大屏幕先试下，使用情况的室内全彩led显示屏，分辨率高，画面饱和，用于室内需要大屏幕播放视频场所。

本厂p5全彩led显示屏，采用知名厂家灯珠芯片，专业厂家封装，名牌恒流IC,严格按照中国电子标准化研究所，制定《LED显示屏通用规范》，采用SMD自动化贴片机，自动化生产，色彩一致性好，亮度高,画面稳定无闪烁，光衰低，死灯率少，节能省电，使用寿命长。

产品通过美国FCC，欧盟ROHS,CE权威机构认证，远销海内外。 p5全彩led显示屏产品技术参数：

像素点间距：5mm

像素密度：40000点/m²

像素组成：1R1G1B

管芯参数：R（红光）波长620-625nm 亮度600-800cd

G（绿光）波长520-525nm 亮度1800-2000cd

B（蓝光）波长465-470nm 亮度400-600cd

模组像素点：32X32

模组尺寸：160mmX160mm

扫描方式：恒流 8扫

驱动IC：明微10126

刷新频率：300-3000帧/秒

换帧频率：》180帧/秒

色度：16.7M-10.7G

灰阶：256-4096级

亮度：2700cd/m²

最大功耗：650w/m² 平均功耗：300w/m² 屏体寿命(h)：100000

无故障工作时间(h)：10000

整屏失控点：万分之一，出厂时为零。

连续工作时间：>72小时

均匀性：像素光强、模块亮度均匀

开关电源负荷：5V/40A200A

控制方式：同步或者异步

供电要求：AC 220V，或380V三项四线

系统环境要求：-20 ~+45 35%~95%RH 三防等级：ip20

最佳视角：水平±110度，垂直50度

最佳观看距离：>5m

免费保修期为工程竣工验收合格后两年；

提供终身维护，保修期以外出现故障只收取工本费用；

我公司配有质量维护专线电话，联系可靠方便；

若显示屏出现故障，我公司技术人员保证及时出发赶往现场维修，给用户提供高效率的优质服务。

我公司提供满足客户十年正常使用的易损件和备件。

同时生产其他各种不同规格led显示屏，

欢迎来电来函咨询。或者莅临上门参观访问。

联系方式：手机13714133964.QQ1714288937 卢先生

p5全彩led显示屏，p5全彩led显示屏厂家，p5全彩led显示屏价格