

35KV有载调压变压器 SZ22-6300KVA/35KV油浸式变压器 三相有载调压SZ18/SZ20/SZ22变压器

产品名称	35KV有载调压变压器 SZ22-6300KVA/35KV油浸式变压器 三相有载调压SZ18/SZ20/SZ22变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SZ22-6300KVA/35KV 能效级别:一级能效 调压方式:有载调压
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

35KV级一级能效SZ22有载调压变压器定制 三相有载调压SZ22-6300KVA/35KV油浸式变压器

符号含义：

有载调压SZ22油浸式变压器系列，35KV电力变压器的常规容量有630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA。来电咨询的时候请您告知具体容量大小。

产品介绍

SZ22-6300KVA/35KV型号的油浸式变压器是一种有载调压的三相变压器，适用于35KV级电网中的电力系统，主要用于电力变配电网的配电与照明。该变压器能有效地起到调节电压的作用，让电能达到更加稳定和均衡的运行状态。我们公司提供定制化服务，能够根据客户的具体要求，进行特别定制，以满足客户更加个性化和专业化的需求。

有载调压SZ18、SZ20、SZ22型油浸式变压器参数比较

专业知识

油浸式变压器是一种广泛使用的高压设备之一，主要功能是将高压电流通过变压器进行降压，然后输送到低压电网中。相比于其他类型的变压器，油浸式变压器具有很高的耐压能力，适用于高电压或超高压的输电线路。在油浸式变压器中，通过通过高性能的绝缘材料和制造工艺，能够确保变压器在长时

间稳定运行中，达到更高效、更稳定的运行效果。

问答

1.有载调压的气体绝缘变压器与油浸式变压器有何不同

答 与油浸式变压器相比，气体绝缘变压器不需要使用油作为绝缘材料，在有燃气泄漏时安全性更高。但也存在一些缺点，比如需要加装冷却设备和更高的电气绝缘要求。

2.变压器选型时需要注意哪些因素

答 变压器的选型需要考虑多个因素，包括电压等级、容量、调压方式、运行环境等。在更专业的情况下，还涉及到负载特性、电压波动、温升等参数。

3.油浸式变压器如何防止油泄漏

答 油浸式变压器中使用的油具有优异的绝缘性能，但也存在油泄漏的隐患。为了避免油泄漏，需要在制造过程中采用高品质的存储设备、多层绝缘和密封技术。并且在使用过程中定期检查油位、油质和油箱密封性能，及时发现问题并进行修复和更换。

江苏巨力电力设备有限公司可以为提供专业的变压器定制服务，质量高、性能好，值得信赖。