

高原3千瓦柴油发电机移动电源

产品名称	高原3千瓦柴油发电机移动电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:3000W 启动方式:电启动 电压:220V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高原3千瓦柴油发电机移动电源 大泽动力静音柴油发电机组外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。

内置ATS自动切换装置，不需人为操作。相信这款会是您家庭应急的好选择. ATS对发电机组的保护功能说明：机组正常操作运行时其无任何报提示，一旦机组有异常如：机组速运转、负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报提示严重的情况ATS会自动停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

型 号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO178F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.1L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：75*60mm

活塞排量：296ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160kg

外形尺寸：940*530*700mm

静音发电机在使用传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上,称为背包式控制屏,也有部分是一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示电参数和机运行参数。此外,发电机组还有底盘

发电机组因为空气中水气在温度的改动发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入,致使含水量标,这么的进入建议机高压油泵,会锈蚀精密耦合件..-柱塞,严重的会损坏机组,守时维护即有用可避免。概略敬请垂询 运用发电机小常识发电机在磨合期运用10-15小时后,有必要从头更换一次全新的机油。