

# 西门子 V90伺服 驱动器 上海西门子代理商发货快

产品名称	西门子 V90伺服 驱动器 上海西门子代理商发货快
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 V90:6SL3210-5FE10-4UA0 德国:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### 产品详情

有值得信赖的可靠性。与全新的 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机配套使用，形成\*\*的伺服系统。 V90 支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制、速度控制和扭矩控制，整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及编码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能，可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外，脉冲输入\*高支持 1 MHz，充分保证了高精度定位

### 特点

#### 低成本

集成所有控制模式：外部脉冲位置控制、内部设定值位

置控制、速度控制和扭矩控制

全功率驱动标配内置制动电阻

集成抱闸继电器

#### 伺服性能优异

自动优化功能使设备获得更高的动态性能

自动抑制机械谐振频率

1 MHz 的高速脉冲输入

20 位分辨率的\*\*值编码器

优化的系统性能：3 倍过载能力、电机低扭矩纹波以及

驱动与电机的完美整合

使用方便

快速便捷的伺服优化和机械优化

简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具

兼容 PLC 和运动控制器的双通道脉冲设定值

通用 SD 卡参数复制

电机电缆连接器可旋转，支持多角度旋转，可快速锁紧/释放

运行可靠

更大的电压范围：380 V ~ 480 V，-15% / +10%

PCB 涂层保证驱动器在严苛环境中的稳定性

高品质的电机轴承

电机保护等级 IP 65，轴端标配油封

集成安全扭矩停止（

STO）功能

功率范围: 0.4 kW ~ 7 kW

电压范围: 3 AC 380 V ~ 480 V (-15% / +10%)

控制模式: 外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制和扭矩控制