

# 工程机械车载触摸屏失灵维修，显示屏黑屏白屏故障郑州维修一站式服务中心

产品名称	工程机械车载触摸屏失灵维修，显示屏黑屏白屏故障郑州维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

SINUMERIK 802D应用一套批准数据区的保护级别定义。保护级别从0到7，在其中0\*高级，7是很低等。

一些功能分区（如程序流程在线编辑器）的保护级别设定根据表明数控车床数据信息（USER\_CLASS...）开展。

供应时自动控制系统含有保护级别1至3的要求动态口令。这种动态口令必要时由对应的授权员工进行更改。

表 3-1

保护级别定义

保护级别 锁紧方法 范畴

0 西门子系统，保存

1 动态口令：SUNRISE（默认设置）专家模式

2 动态口令：EVENING（默认设置）数控车床生产商

3 动态口令：CUSTOMER（默认设置）授权作业人员，设置工作人员

4到7 并没有动态口令及用户接口PLC！NCK 授权作业人员，设置工作人员或是这一级别所

需工作的人员

保护级别1 -- 3

保护级别1到3必须键入动态口令。动态口令激活之后可以改动。比如，假如不会再了解动态口令，务必实行再次

复位（带规范数控车床数据库的正确引导运行）。  
这将使全部动态口令恢复正常该系统版本的额定电流。

除非是应用软键删掉动态口令来校准动态口令，不然动态口令始终不变。  
开关电源接入不容易校准动态口令。

保护级别4 -- 7

假如未设置动态口令或者保护级别插口数据信号，保护级别7会自动匹配。要是没有动态口令，能通过  
在用户接口中加入位来调整PLC可执行程序的保护级别4到7。

阅读文章表明

怎样设置存储管理权限等级，在“使用手册：操作控制程序编写”含有表明。