

日本丰兴TOYOOKI压力开关HW1-3TO-02-DC-L

产品名称	日本丰兴TOYOOKI压力开关HW1-3TO-02-DC-L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

TOYOOKI压力开关HW1-3TO-02-DC-L

止回阀ZNGF08010101

安全阀ZNGF07010101

RITTAL ID NR 327365冷凝水蒸发器DBK VER 2/20 400-460V

HINAKA气缸DIC-32M800PPV

日本丰兴TOYOOKI压力开关HW1-3TO-02-DC-L

HINAKA气缸DIC-32M440PPV-60

一般要求如下：

- 1.气动闸阀的规格和种类应满足管道设计文件的要求。
- 2.气动闸阀的型号应按国家标准编号要求注明。如果是企业标准，应注明模型的相关描述。
- 3.气动闸阀工作压力大于管道工作压力，在不影响价格的前提下，阀门所能承受的压力应大于管道实际压力;气动闸阀的任何一侧应能承受1.1倍阀门压力值无泄漏;阀门开启状态下，阀体应能承受阀门压力的两倍要求。

- 4.气动闸阀制造标准，应说明依据国家标准编号，如为企业标准，采购合同应附企业文件。
- 5.气动阀门标准质量阀体材质为球墨铸铁、铸钢、不锈钢、316L，并注明牌号和铸铁的实际理化检测数据。
- 6.阀杆材质，力求不锈钢阀杆(2CR13)，大口径阀门也应采用不锈钢内嵌阀杆。
- 7.螺母材料，采用铸铝青铜或铸铝青铜，硬度和强度大于阀杆。
- 8.阀杆衬套材质，其硬度和强度不应大于阀杆，且在与阀杆浸水的条件下，阀体不形成电化学腐蚀。
- 9.密封面材料。