

廊坊换热器清洗 换热器清洗除垢厂家 金源新能

产品名称	廊坊换热器清洗 换热器清洗除垢厂家 金源新能
公司名称	天津市金源新能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇运通花园
联系电话	13920543389 13920543389

产品详情

板式换热器由于换热温度高、内部流通孔径小，换热器清洗，容易结垢堵塞，所以应定期、定时进行化学清洗。板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗，各有优缺点，可根据设备的具体情况和用户的要求选择，为客户提供了多种选择的机会。经多次实践清洗证明，两种化学清洗方法工艺流程成熟、周期短、清洗，换热器清洗除垢厂家，具有经济、快捷、令客户满意等优点，为板式换热器的正常安全运行提供了可靠的保证。

人工清洗应该是目前大多数厂家一直在用的方法，利用一些简单又的设备对板片以及管道进行逐一清洗污垢与杂质，但是要注意的是不能使用高压水，不然会存在将板片冲坏的可能性。如果板片上存在一些固体杂质，换热器清洗服务，采用普通的毛刷刷不下去时，可以将板片浸泡一段时间，等待杂质变软之后再清洗。

板式换热器具有拆卸方便，易于维护的优势，所以不需工具，我们要根据不同的情况来进行维护。比如说以下情况：板式换热器换热效率低但是并没有出现泄漏，可以用闭路系统将清洗剂灌入换热器中，进行数次循环清洗就OK啦！也可将设备拆开，咦？结垢并不多，就不用卸板片了，直接用水冲干净就行，如果有些顽固的小污垢，拿较为柔软的毛刷刷它就干净啦！

板式换热器有两种清洗方式：手动清洗及就地清洗。如果条件具备，应尽可能使用就地清

洗系统，因为就地清洗系统可用泵将水（或清洗溶液）输送入装置的内部，用不着拆开换热器。如果就地清洗系统对贵厂并不切实际，可通过手动清洗方式清洗装置。下面将着重对就地清洗清洗步骤作一些简要论述。

板式换热器板片清洗注意事项

（1）请勿使用盐酸或含氯化物浓度超过 300×10^{-6} 的水洗涤不锈钢板片。

（2）不要使用磷酸或硫酸清洗钛板。

（3）通常清洗溶液的浓度应在4%以下（特殊情况除外），清洗溶液的温度不应超过60

。

廊坊换热器清洗-换热器清洗除垢厂家-金源新能(推荐商家)由天津市金源新能环保科技有限公司提供。天津市金源新能环保科技有限公司是天津 天津市,清洗的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金源新能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金源新能更加美好的未来。