

## E型背贴式橡胶止水带规格与型号

产品名称	E型背贴式橡胶止水带规格与型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

背贴式止水带也叫外贴式止水带，用于衬砌和仰拱外侧，也就是混凝土施工缝与防水板的交接处，中埋式止水带用于衬砌和仰拱混凝土中间，钢边橡胶止水带用于长大隧道沉降缝，一般位于隧道两边洞口段。

背贴式止水带安装方法：

- 1、先在止水带安装位置的喷射砼表面涂抹40cm宽的防水砂浆保护层，然后其表面安装背贴式止水带，后用端头模板紧压使其固定。
- 2、中埋式橡胶止水带固定方式：由仰拱端头上下两组模板夹紧，采用钢筋卡固定，间距50cm，两端伸入到纵向止水带靠近初支一侧。

背贴式止水带与钢边橡胶止水带安装

背贴式止水带搭接长度：

背贴式止水带搭接按照止水带的宽度搭接，如果止水带是300mm宽的搭接长度不要低于300mm如果背贴式止水带宽度是400mm的那么搭接长度就不要低于400mm长。

背贴式橡胶止水带有多种叫法，小编给您列举几种，看看您是否知道，例如：小背贴橡胶止水带、大背贴橡胶止水带、无孔背贴橡胶止水带、有孔背贴橡胶止水带等等。看到这您是不都有些迷茫了，下面给您附张图，主要是图解一下这几种背贴式橡胶止水带的叫法。

关于背贴式橡胶止水带的规格符号：

讲到规格符号，就要说背贴式橡胶止水带常有的规格EB型320\*6mm，这个规格是指320毫米宽6mm厚的背

贴式橡胶止水带，EB型是指有孔的背贴式橡胶止水带，这个EB型的孔形很多，例如圆孔、方孔、半圆孔这几种。如果背贴式橡胶止水带没有孔，那它就是有EB型了，而是EP型的。EP型是指橡胶止水带中间是平面，没有任何孔的。小编给您看一下EB型背贴式橡胶止水带这几种孔型的图，您就了解了。

通过小编以上的介绍及图解，您是不是对背贴式橡胶止水带的几种孔形、样式有所了解了，如果您对有所帮助的话，就给小编留个关注，小编会不断更新关于橡胶止水带、聚硫密封胶、遇水膨胀止水条、SR塑性填料等资料，满足您的不同需求。

PVC是聚氯乙烯的代号，PVC垫片是用该材质制作的垫片。PVC垫片也叫PVC垫板,面板坝PVC垫片,平板PVC垫片，PVC塑料垫片。PVC垫片是平面的，所以通常也被叫做PVC垫板。pvc垫板一般都是用卷材模切成型,用片材做起来不方便,各种厚度所用到的工艺不同.

面板坝铜止水下的pvc垫片的作用

PVC垫片配合sr塑性填料及氯丁橡胶棒使用，PVC垫片是用在面板坝,堆石坝,水坝上的止水材料。PVC垫片可用三元乙丙橡胶复合盖板代替，因为PVC垫片与三元乙丙橡胶复合盖板的作用相同。PVC垫片具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低。

PVC垫片规格尺寸及工作原理：

PVC垫片常用规格有250\*6mm、300\*6mm、350\*6mm、400\*6mm、450\*6mm、500\*6mm也可根据客户要求定尺加工。在面板堆石坝的应用部分为止水铜片的下方，做防水减震作用，作用为防止混凝土直接与止水铜片接触，起到缓冲隔离的作用，能让止水铜片具有和PVC一样的刚性模量。