硬密封蝶阀

产品名称	硬密封蝶阀
公司名称	浙江伟光泵阀制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市平阳县昆阳镇雅河西路
联系电话	0577-63889381

产品详情

硬密封蝶阀的用途和特点:

视频:http://v.youku.com/v show/id XMjA5NDU4Mzk2.html

- 一、产品概述 我公司引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
- 二、产品特点 1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
- 4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。

三、主要技术参数

公称通经DN (mm)	50 ~ 2000			
公称药理PN (Mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5

密封试验(Mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(Mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢:-29 ~ 425 不锈钢:-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

四、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴	2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

五、采用标准

制造标准	JB/T 8527-97
法兰标准	GB9113-2000
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92