

# 徐州回收康耐视读码器

产品名称	徐州回收康耐视读码器
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/3000
规格参数	品牌:基恩士 功能:通用 功能:工控备件
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松库公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

## 产品详情

仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益单元。大多数情况下，仪表放大器的两个输入端阻抗平衡并且阻值很高，典型值  $10^9$ 。其输入偏置电流也应很低，典型值为1nA至50nA。与运算放大器一样，其输出阻抗很低，在低频段通常仅有几毫欧(m $\Omega$ )。运算放大器的闭环增益是由其反向输入端和输出端之间连接的外部电阻决定。与放大器不同的是，仪表放大器使用一个内部反馈电阻网络，它与其信号输入端隔离。对仪表放大器的两个差分输入端施加输入信号，其增益既可由内部预置，也可由用户通过引脚连接一个内部或者外部增益电阻器设置，该增益电阻器也与信号输入端隔离。具体换算请查看以下换算公式，以SO<sub>2</sub>为例。德图烟气分析仪在测量点中设定K值，即为过剩空气系数，此系数与O<sub>2</sub>值有关，德图烟气分析仪可以根据实测的氧含量以及设置的基准氧含量即K值过剩空气系数来进行换算。主要计算公式如上图可知。德图烟气分析仪中显示的mg/m<sup>3</sup>单位即为折算的质量比浓度，testo35 Blue中显示的mg/m<sup>3</sup>\*即为实测的质量比浓度(质量比浓度mg/m<sup>3</sup>已经换算到标准状况下，无需再次进行换算)。