

Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀

产品名称	Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:Z73H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73H、Y-10C、Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀、手动对夹式刀形闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长

Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

0.61.0

Z73X型手动浆液阀、纸浆阀、耐磨煤浆阀、泥浆阀主要外形及连接尺寸

公称压力

0.6MPa

1.0MPa

