

潜水混流泵

产品名称	潜水混流泵
公司名称	天津热水潜水泵厂
价格	1889.00/件
规格参数	
公司地址	天津市津南区
联系电话	022-28698766 15802204566

产品详情

潜水混流泵，，

天津混流泵，混流式潜水泵，潜水混流泵，潜水轴流泵，天津轴流泵，轴流式潜水泵，qzb（由天津超飞泵业自主研发）型轴流潜水泵和qhb型混流潜水电泵是传统的水泵—电动机机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，该型潜水电泵可长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

- 由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机——传动机构——水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。
- 由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30～40%。
- 噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。
- 潜水电机采用双重或三重机械密封，f级（耐温155℃）防潮绝缘，防护等级为ip68(iec)。泵段采用全国统一设计的水力模型，可靠性高，且与传统水泵性能具有互换性，便于用户选型。
- 操作方便，易于实现遥控和自动控制。

- 采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题最彻底的办法，且省去了机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为稳定可靠。

qzb、qhb 两型潜水电泵，可供农田排灌之用，也可用于工矿船坞、城市给排水、供水工程、电站给排水之用。轴流潜水电泵适用于低扬程、大流量场合，混流潜水电泵效率高、汽蚀性能好，适用于水位变动较大及扬程要求较高的场合，输送介质为原水或轻度污水，其最高被输送液体温度为 50 。

本版潜水电泵选型手册是 2007 版，它的范围是 1000 ~ 1400qhb 潜水电泵，1000 ~ 1600qzb 潜水电泵。本产品贯彻中华人民共和国机械行业标准《轴流潜水电泵、混流潜水电泵技术条件》。