

## 雅格漆|欧宝外墙乳胶漆

产品名称	雅格漆 欧宝外墙乳胶漆
公司名称	雅格漆六盘水总代提
价格	548.00/桶
规格参数	
公司地址	六盘水市钟山区钟山中路麒麟搬迁一街14号
联系电话	18748796007 18685891167

## 产品详情

产品特点：

- 1、超大涂刷面积（每桶可刷140-150m<sup>2</sup>，白色漆刷两遍）；
- 2、具有良好的耐水性和耐老化性；
- 3、具有优异的遮盖力和附着力；
- 4、具有优异的施工性和展色性。

产品简介：

雅格欧宝外墙乳胶漆是采用优质丙烯酸共聚乳液和其它进口颜填料及助剂精制而成的外墙装饰漆。产品具有良好的施工性、流平性、展色性、耐擦洗性和耐候性。

产品标准：产品质量符合GB/T 9755-2001执行标准。

光 泽：哑光

产品用途：

适用于各种外墙腻子基层表面以及室外混泥土、砖石墙、水泥墙等表面的涂饰。

施工方式：

刷涂、滚涂或无气喷涂均可。使用前请先搅拌均匀，稀释后应用纱网过滤。

稀释比例（重量比）

注：刷涂、滚涂、无气喷涂均参照以上比例。不同疏松程度的墙面，在不同涂装次数时稀释比例需做适当调整。

施工指南：

在外墙腻子基层或其它基材表面，先刷一遍雅格高效全能封碱底漆并间隔12小时后，表面再涂欧宝外墙乳胶漆两至三遍；欧宝外墙乳胶漆每遍施工间隔时间4小时以上，低温（不能低于5℃）时需适当延长（如不刷封碱底漆或刷封碱底漆但漆膜未干透固化，均达不到封碱的目的，面漆会造成褪色现象）。

注：室外施工后24小时内不能让雨水直接冲刷，雨天禁止施工。

使用注意：

- 1、被施工墙面一定要干燥、平整、坚实、无浮灰、油渍及污物。
- 2、施工中严禁混入有机溶剂或使用有油污的容器和用具，严禁与其它涂料、乳胶漆拼混使用。
- 3、施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气施工（气温应大于5℃，空气相对湿度应小于85%）；否则不能达到预期的涂装效果。
- 4、调深色漆或艳色漆施工时，应适量减少兑水比例和适当增加涂刷遍数，直至达到满意效果（本品有浅、中、深度调色漆）。

特别提示：涂饰颜色漆时，为避免颜色和光泽的差异，同一幢建筑物墙面应采用一次配制的彩色涂料，使用时保持稀释度一致并充分搅匀。

- 5、已稀释的漆不能倒回原包装内，施工工具在使用后应立即用清水清洗干净。
- 6、养护期7天（25℃），低温（不宜低于5℃）适当延长。

**安全注意：**

- 1、把漆置于儿童接触不到的地方，并远离食品和饮料。
- 2、打磨墙面和喷漆时应戴上口罩。
- 3、在用漆时，若不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗，必要时去医院就诊。
- 4、弃置本品废物时应符合当地环保要求。

**保质期：**

贮存在阴凉、干燥通风处（4-35℃）时，保质期为24个月。

涂布量：8-10m<sup>2</sup>/kg（白色漆刷一遍，理论值）。

包装规格：20kg/桶