

## 山东滨州脱介矸石不锈钢自清理筛板更换方便。

产品名称	山东滨州脱介矸石不锈钢自清理筛板更换方便。
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	350.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

。鑫顿自清洁筛板记者感叹:不要事情还没开始,就先否定自己,你觉得做不了的事情,其实没有想象中那么难。来日方长,延伸的路始终都在自己脚下,哪怕身在万丈深渊,努力就能走向高处。选煤厂主车间采用有压给料的两产品重介质旋流器主再洗、粗煤泥重介分选、细煤泥浓缩压滤的选煤工艺。原煤经主洗车间洗选后,生产出精煤、中煤、矸石与煤泥等产品。入洗原料煤自原煤仓,经215(或216)、240、301皮带进入主洗车间缓冲仓。进入缓冲仓之前,设344除铁器,用来吸走原煤中的铁器。原煤经304给煤机进入2040脱泥筛进行湿法预先脱泥。脱泥筛为二层筛,上层筛孔2.5mm,下层筛孔0.63mm。一层筛上物进入200区重介混料桶与200区合格介质充分混合后,经2090混料泵打入200区重介质旋流器,分选出中精煤与矸石两产品。矸石经2165直线振动筛脱水脱介后,由801皮带运至矸石仓。鑫顿自清洁筛板在各个选煤厂的结论是什么?聚氨酯自清洁筛板在柴沟洗煤厂半年时间,在期间通过收集整理各种数据,得出以下结论:1.单位面积的聚氨酯自清洁筛板具有更高的透筛效率,是普通筛板筛分效率的1.5~2倍。2.为普通筛机更换该筛板后,各项数据表明普通筛机的筛分效果及处理能力可媲美进口弛张筛。3.对角孔聚氨酯自清洁筛板平均使用在1000小时以上,波浪孔聚氨酯自清洁筛板平均使用在600小时以上,超出试验初期对该产品的预期。同时在的过程中发现的小问题,在厂家的积极配合下,及时得到了处理和改正,产品质量和性能进一步提高。