

## C8定值秤仪表=上海耀华仪表=

产品名称	C8定值秤仪表=上海耀华仪表=
公司名称	上海实业设备有限公司
价格	123.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江新桥镇明中路1588弄
联系电话	021-61993623 13296043623

## 产品详情

C8定值秤仪表=上海耀华仪表=

### [耀华汽车衡仪表](#)

XK3190—D2+系列：功能全适应性强，广泛用于电子地上衡、电子汽车衡、静态轨道衡等使用1~8个传感器的静态称重系统。 XK3190—D2+系列仪表基本功能: [1]高精度A/D转换，可读性达1/30000； [2]零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置； [3]自动/手动、日报表/分类统计报表打印设置； [4]快速填充式过磅单打印功能设置； [5]贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、512组称重记录； [6]称重记录贮存/检查/删除/断电保护； [7]人工线性修正标定； [8]多达5点的非线性修正，降低对系统配件要求的限制； [9]配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选； [10]配备大屏幕通讯口，有20mA电流环（恒流源）和RS-232两种连接方式； [11]配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机； [12]D2+P内置16列面板式微型打印机； [13]推荐非标改制型品种： [14]快速横三联填充式打印功能的改制型； [15]超限自动记录存储，密码删除功能的改制型； XK3190—D2+系列仪表技术参数: [1]A/D转换方式:双积分式 [2]A/D转换速率:50次/秒 [3]最大A/D转换数: 700,000 [4]输入信号范围:0mV~30mV [5]输入灵敏度: 1 $\mu$ V/e [6]传感器供桥电源:DC15V；I 350mA [7]连接传感器个数:可接8个350 的传感器 [8]传感器连接方式:6线制，长线自动补偿，补偿距离 50米 [9]检定分度数:300 [10]最大外分度数:30000 [10]分度值:1/2/5/10/20/50/100可选 [12]显示方式:6位VFD数码管，6个状态指示符 [13]显示范围: - 99990~320000（e=10）

### [上海耀华仪表称重仪表](#)

，在国内有着良好的信誉，质量优良，价格公道合理，适合全球使用，具有防水型仪表，防爆型仪表，还有带打印型仪表，品种齐全，欢迎来电咨询。

### [耀华汽车衡仪表](#)

XK3190—D9：采用 - 模数转换技术，适用于电子地上衡、电子汽车衡、静态轨道衡等使用1~8个传

传感器的静态称重系统。 XK3190—D9汽车衡仪表基本功能： [1]高精度A/D转换，可读性达1/50000； [2]调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差； [3]交直流两用，选配6V/6AH蓄电池供电； [4]零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置； [5]自动/手动、无条件/条件、日报表/分类统计报表打印设置； [6]快速填充式过磅单打印功能设置； [7]贮存1500个车号及相应的皮重、201个货号、1051组称重记录； [8]称重记录贮存/检查/删除/断电保护； [9]可以不必卸下砝码进行补偿标定； [10]2点的非线性修正，降低对系统配件要求的限制； [11]配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选； [12]配备大屏幕通讯口，有20mA电流环（恒流源方式）和RS-232两种连接方式； [13]配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；

XK3190—D9汽车衡仪表技术参数：  
1)A/D转换方式: - 转换方式 2)A/D转换速率:200次/秒 3)最大A/D转换数:24bit  
4)输入信号范围: - 30mV ~ 30mV 5)输入灵敏度: 1  $\mu$  V/e 6)传感器供桥电源:DC5V ; I 250mA  
7)连接传感器个数:可接8个350 的传感器 8)传感器连接方式:6线制，长线自动补偿，补偿距离

#### [上海耀华仪表系列](#)

: 汽车衡仪表，带打印台秤仪表，防水电子秤仪表，防爆电子秤仪表，大屏幕电子秤仪表，称猪秤专用仪表等。。。。。

#### [耀华汽车衡仪表](#)

XK3190—DM1系列：是一款性动静两用汽车衡称重显示器。用户可根据自身需要将仪表设置为动态整车、动态轴计量、静态三种工作模式，可广泛应用于动态整车、动态轴计量、静态等使用1~8个传感器的称重计量/称重监控场合。 XK3190—DM1仪表系列基本功能：

1)高精度A/D转换，可读性达1/50000； 2)调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；  
3)零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置；  
4)分度值自动切换：可通过参数设置选择双分度称量； 5)非线性修正及动态速度补偿功能；  
5)自动/手动、无条件/条件、日报表/分类统计报表打印设置； 6)快速填充式过磅单打印功能设置；  
7)称重记录贮存/检查/删除/断电保护； 8)提供区位码输入及上位机汉字下载两种汉字输入方式；  
9)配备RS-232/（RS422选配）通讯口，波特率可选，通讯方式可选；  
10)RS422方式支持计算机与多台仪表组网功能； 11)配备大屏幕通讯口，20mA电流环（恒流源方式）；  
12)配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；  
13)可汉化打印各种中文货物名称、客户名、企业名称及中文备注项；  
14)可按标准或自定义打印横联单、竖联单及记录格式等多种称重单据； 15)(M1P)内置高速汉字微打；  
16)采用光电隔离等多种抗干扰防护措施，使仪表具有更强的抗干扰性；

XK3190—DM1仪表系列技术参数: 1)A/D转换方式: - 转换方式 2)A/D转换速率:200次/秒  
3)最大A/D转换数:24bit 4)输入信号范围: - 15mV ~ 30mV 5)输入灵敏度: 1  $\mu$  V/e  
6)传感器供桥电源:DC5V ; I 250mA ; 7)连接传感器个数:可接8个350 的传感器  
8)传感器连接方式:6线制，长线自动补偿，补偿距离 50米 9)检定分度数:3000 10)最大外分度数:50000  
11)最大内分辨率:1000000 12)分度值:1/2/5/10/20/50/100可选 13)显示方式:7位VFD数码管，7个状态指示符

#### [上海耀华仪表系列](#)

: 汽车衡仪表，带打印台秤仪表，防水电子秤仪表，防爆电子秤仪表，大屏幕电子秤仪表，称猪秤专用仪表等。

#### C8定值秤仪表=上海耀华仪表=

保修内容：—免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。 —凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。

—产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

—用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理 非保修范围：

—凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。 —未按规定使用电源而导致故障的。

—天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。 —，自行拆卸维修导致故障的。 —蓄电池保用期三个月

业务联系人：穆小姐 电话：021-61993623 手机：13296043623 公司网址：<http://shsgdzc.b2b.hc360.com>

C8定值秤仪表=上海耀华仪表=