

铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15)

产品名称	铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15)
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15)全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15)字母s代表双绞线，字母R代表软线，字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料

铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15)的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

铜芯塑料绞型软电线RVS300/300V2*0.4(23/0.15) 以下是电流互感器的几种接线方法：A图A，一台互感器接线，主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。B图B，三台互感器星形接线方法，可测量对称和不对称三相电路（包括三相四线）中线路上的电流。C图C，两台互感器V形接线方法，测量对称和不对称三相三线电路中线路上的电流。三相电流矢量和为零，所以最下面电流表测量的是未装互感器那相的电流。此接法也可用于继电保护接线，但灵敏度低。D图D，两台互感器电流差接线法，用于线路、电机、并联电容器的继电保护接线，灵敏度较高。