

阻燃双绞线2*1.5

产品名称	阻燃双绞线2*1.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃双绞线2*1.5全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

阻燃双绞线2*1.5字母

s 代表双绞线，字母R代表软线，字母V

代表聚氯乙烯（绝缘体）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料

阻燃双绞线2*1.5的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。阻燃双绞线2*1.5 很多人不放心开发商配备的配电箱，在装修过程中考虑自行更换。在更换时则可能遇见了新的麻烦，那就是——漏水和空开哪个好呢？其实，二者各有所长（本来我要说“各有利弊”的，后来想了想这个词不合适），漏电开关和空气开关需要协同配合，才能把各自的价值发挥到化。普通空开有两个保护功能：过载保护和短路保护。漏电开关有三个保护功能：过载保护、短路保护和漏电保护。所以，二者在功能上的区别在于，漏电开关多了一个漏电保护功能。