

离心式雾化加湿器|印刷厂高效加湿器|移动式手推加湿器

产品名称	离心式雾化加湿器 印刷厂高效加湿器 移动式手推加湿器
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	86.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

型号：BL-4系列 类别：离心加湿器—离心式雾化加湿器 序号：TQ8334

一、离心电机的运作说明：离心式雾化加湿器的工作原理是离心式转盘在电机作用下高速转动，将水强力甩出打在雾化盘上并再一次经由雾化盘边缘的雾化格栅，破碎成细微水粒，把自来水雾化成5-10微米左右的超微粒子颗粒后喷射出去。吹到空气中后，通过空气与水微粒热湿交换，达到空气充分加湿和降温的目的。离心加湿器可吊挂、壁挂、墙挂穿孔等随意设置安装，不占用工作场地，安全可靠，高寿命。雾化型离心加湿器最显著特点：经久耐用，加湿量大，能耗低，一般不需维修及更换配件!

二、离心式加湿器的应用：现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高，要求也越来越高，如果湿度不能满足要求，将会造成不同程度的不良后果。电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH，如果相对湿度不够则会造成静电增高，使产品的成品率下降、芯片受损，甚至在一些防爆场所会造成爆炸，“静电轰击”所带来的危害是不可估量的，当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的，虽然人们采取了很多办法去除静电，而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的.因此离心式加湿器是工业厂房去除静电、降温、除尘的首选。

雾化式离心加湿器实物图：

三、离心雾化加湿器技术参数：电源：220V 50Hz 功率：550W（300/250W）
转速：2800/1400r/min；喷雾量：0-50kg/h（可调） 电源：220V/50Hz；受湿面积：250平方米
喷雾距离：12米 水压：0.6~3KG/M3 外型尺寸：500×580×1600（mm）重量：50Kg

四、离心雾化加湿器的工作特点及使用条件：1、喷雾加湿量大，加湿效果好空气湿度均匀；
2、主机对水质无特殊要求（一般自来水即可）；3、采用循环水箱供水，自动补水，
4、加湿方式属于等焓加湿，对室内的空气有清洁过滤作用；
5、能耗小，加湿效率100%，用水量等于加湿量；
6、采用双转速电机噪音极低，尤其适宜要求噪音低的场所。
7、安装方式灵活多样，可随意设置安装，施工简单，安全可靠；
8、特别适合湿度要求高或有发热源难以加湿的工况环境进行直接加湿。
9、离心式加湿器的工作水压为0.6-3.0MPa，加湿器所需要的水源为洁净的自来水；10、加湿器的工作

环境均含有纤维或粉尘，所以用户应视自己的使用环境进行定期彻底清洗，时间一般为半年或一年。

离心式加湿器多用于印刷厂，因为印刷质量是印刷企业的生命，想保证较高的印刷质量，不但要有好的印刷设备、材料、专业技术，还要有一个良好的印刷环境。印刷车间的最佳工作相对湿度控制在 55 ~ 65 % RH 之间。这样就避免了纸张的变形，彩色套印的错位。静电可以导致印刷过程中纸张表面吸附粉尘，影响印品质量。静电还可以引起印刷溶剂挥发气体燃烧的隐患。工业加湿器可以消除静电，保证安全生产，提高印刷效率及质量。如塑料印刷、精美印刷、特殊印刷等都需要加湿以进行湿度控制及消除静电。

专业离心式加湿器生产离心雾化加湿器、悬挂式离心加湿器、移动式加湿器、纺织行业常用加湿器、印刷专用加湿器、喷涂行业加湿器，最专业的离心式加湿器生产厂家，坚持以‘我们的努力，客户的满意；我们的用心，客户的放心’为原则，为客户提供更优质的工业加湿器、喷雾加湿设备。