

## T12E称重仪表=耀华电子称重仪表=

产品名称	T12E称重仪表=耀华电子称重仪表=
公司名称	上海实业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江新桥镇明中路1588弄
联系电话	021-61993623 13296043623

## 产品详情

T12E称重仪表=耀华电子称重仪表=

### [耀华台秤仪表](#)

XK3190—DM1系列：采用高精度模数转换技术，适配器、蓄电池交直流两用，适用于叉车秤、电子台秤、电子平台秤等使用1个传感器的静态称重系统。台秤仪表XK3190—DM1系列基本功能：  
高精度A/D转换，可读性达1/30000；可随机关机充电；具有欠压指示及欠电关机功能  
具有累计、累清功能 台秤仪表XK3190—DM1系列技术参数： A/D转换方式： - 转换方式  
A/D转换速率:20次/秒 最大A/D转换数:20bit 输入信号范围: - 19mV ~ 19mV 输入灵敏度: 1 μ V/e  
传感器供桥电源：5V

### [上海耀华仪表](#)

系列：汽车衡仪表，带打印台秤仪表，防水电子秤仪表，防爆电子秤仪表，大屏幕电子秤仪表，称猪秤专用仪表等。。。。。

### [耀华台秤仪表](#)

XK3190-T8系列：全不锈钢仪表适用于：电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1~4个350 传感器的静态称重系统。台秤仪表XK3190-T8系列基本功能：单窗口多功能LCD显示窗 峰值保持功能  
畜牧秤功能 外接串口打印功能 多单位切换功能(kg/lb/t) 手动累加和自动累加 预置皮重功能  
上下限报警功能，HIGH-OK-LOW状态指示 四级电量指示、欠压报警和自动关机功能  
自动休眠及多级省电模式 多级背光亮度调节 精度10倍率自动放大功能  
高精度数模转换技术，可读性达1/30000 可使用4节5号碱性干电池或镍氢充电电池供电  
可使用专用国际认证版交流适配器供电 可选配RS-232C及RS485通讯口，波特率可选  
可选配大屏幕通讯口，20mA电流环连接方式 台秤仪表XK3190-T8系列技术参数：  
准确度等级：3级 最大检定分度数：3000 输入信号范围：-19mV ~ 19mV  
每个检定分度的最小输入电压  $U_{min} 1 \mu V$  转换速度：80次/秒 非线性：0.0015%  
供桥电压：DC 5V 传感器连接：1~4只350 传感器 分度值：1/2/5/10/20/50 可选  
通讯接口（选配）：RS-232C及RS485通讯，20mA电流环（恒流源）大屏幕接口 电源：AC  
100~240V；50~60Hz（交流适配器）DC 4~6 V（选配4节5号碱性干电池或充电电池） 使用温度：-10  
°C ~ 40 °C 储运温度：-25 °C ~ 55 °C 大屏幕接口（选配）：  
信号输出方式：串行输出，电流环信号。 波特率：600 传输距离：2000米

串行通讯接口（选配） RS232C方式及RS485方式 波特率：600/1200/2400/4800/9600可选 传输距离：  
1)30米 (RS232C方式) 2)1000米（RS485方式） [上海耀华仪表](#)  
性能优良，具有防水，防爆型，带打印型等，在全国具有一定的知名度，大受广泛新老客户追捧，一度创下超额业绩，具有强大的售前售后服务，让您百分百放心，安心

[耀华台秤仪表](#)XK3190-A12+系列: 采用高精度模数转换技术和特殊的软件抗振动技术，交直流两用，适用于电子台秤、电子平台秤等使用1~4个传感器的静态称重系统。 台秤仪表XK3190-A12+系列基本功能:  
高精度A/D转换，可读性达1/30000； 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；  
特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力； 零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；  
数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置； 附带称重计数功能；（单件重量有断电保护）  
多种背光模式可选择； 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；  
随机配置6V/4AH免维护蓄电池选配； 台秤仪表XK3190-A12+系列技术参数： A/D转换方式： -  
转换方式 A/D转换速率:20次/秒 最大A/D转换数:20bit 输入信号范围: - 10mV ~ 15mV  
输入灵敏度: 1  $\mu$ V/e 传感器供桥电源 C5V； [上海耀华称重系列仪表](#)  
，在仪器仪表行业具有着广泛的规模，遍布区域广泛，销售国内外，得到了广泛客户的一度好评与信赖，在目前国内外是一个不错的品牌仪表供应商。

T12E称重仪表=耀华电子称重仪表=

保修内容：—免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。—凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。  
—产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。  
—用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理 非保修范围：  
—凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。—未按规定使用电源而导致故障的。  
—天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。—，自行拆卸维修导致故障的。—蓄电池保用期三个月

业务联系人：穆小姐 电话：021-61993623 手机：13296043623 公司网址：<http://shsgdzc.b2b.hc360.com>

T12E称重仪表=耀华电子称重仪表=