

HYTC压头 东莞市宏亚陶瓷科技

产品名称	HYTC压头 东莞市宏亚陶瓷科技
公司名称	东莞市宏亚陶瓷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼
联系电话	18028992788

产品详情

选料考究的氧化锆陶瓷零部件对于加工条件要求比较高，除了要求氧化锆陶瓷加工设备达到一定的先进水平，还要求加工规模足够能够实现批量加工。因为企业选择氧化锆陶瓷加工所需要收到作为零配件的产成品的数量不会是小数，如果对方加工规模不够是无法保证后续生产流程的顺利衔接的，可以交期会受影响。

氧化锆陶瓷零件产品特性:

A 耐摔--从高空铁落完好无损，HYTC压头，非常耐摔

B 抗撞击--其结构，使氧化锆陶瓷零件具有极强的抗击性，并经日常实际使用证实

C 耐刻刮--使氧化锆陶瓷零件具有耐刻刮性，长期保持外形不受损伤。

要关注氧化锆陶瓷加工的产成品合格率，氧化锆陶瓷配件作为批量生产的产物可以有少许不合格的情况，但是如果合格率达到正常的标准将会拖累企业的整体的生产进度。

随着科技不断发展，氧化锆陶瓷使用得越来越广泛，随之氧化锆陶瓷的需求量越来越大，氧化锆陶瓷加工厂家也越来越多，对于顾客来说如何挑选可靠的氧化锆陶瓷加工厂家至关重要。

不同行业不同企业对于自家产品生产制造需求的氧化锆陶瓷加工组件要事先有一定的了解，这样采购时才能够立足自身需求有的放矢。如果采购人员对所需陶瓷组件的性能及结构不甚了解，那么建议可以拨

打企业技术人员进行咨询或者邀请氧化锆陶瓷加工厂家的人员。

具有高精度工作面的氧化铝陶瓷零件毛细管

应用 电子工业 芯片焊接工具

材料 三氧化二铝Al₂O₃ / 氧化锆ZrO₂

重量 [g] 0.061

公差 [mm] ± 0.001

特性 高精度几何表面

精密陶瓷零件可用于医疗、制药、电子或类似喷气工业设备上的陶瓷零件喷嘴，例如点胶针或导线管。陶瓷零件烧结技术要点和公差：外圆与孔的同心度< 0.003 mm，孔的公差 < 0.002 mm，圆度< 0.001mm，孔径 < 0.012 mm，

精密陶瓷导线管

应用 半导体行业

材料 Al₂O₃ 99.99%

重量 [g] 0.31

公差 [mm] ± 0.01

特性 半透明

HYTC压头-

东莞市宏亚陶瓷科技(图)由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。东莞市宏亚陶瓷科技有限公司是广东东莞,陶瓷、搪瓷生产加工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏亚陶瓷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏亚陶瓷更加美好的未来。