

# 大口径软密封暗杆闸阀

产品名称	大口径软密封暗杆闸阀
公司名称	上海奇重阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海金山区枫泾镇8688号
联系电话	021-31155222 13817833622

## 产品详情

Z945X-16Q电动软密封暗杆法兰闸阀 结构 实现远程控制及自动控制 具有零泄漏 流径直线 安装方便等和

Z945X-16Q电动软密封暗杆法兰闸阀产品特点：

弹性密封 闸板精密铸造 阀体是橡胶密封 阀盖是球墨铸铁 整体式闸板，在操作力和水压作用下产生微量的自适应弹性球铁精铸壳体

阀体和阀盖材质为球墨铸铁，强度高耐腐蚀。阀座与阀体整体精密铸造成形，无需任何加工。

全径平底流道

阀门全开时闸板生离流道，阀座底部无凹槽，不易堆积杂物，与直管道等同，流阻低。

全部包胶闸板

橡胶将骨架全部包裹，铸铁与介质隔离，无腐蚀。橡胶软密封，与骨架牢固精结，整体热硫化成形。

整体式铜螺母

闸板螺母与骨架整体连接，无运动空行程及松脱现象。青铜材质，与阀杆间自润滑，有效降低操作扭矩

闸板导轨系统

阀体与闸板间带导轨系统。闸板密封时承载水压不偏移，升降时橡胶无接触磨损，防止阀杆弯曲。

不锈钢阀杆

不锈钢耐腐蚀阀杆，梯形螺纹滚压加工，螺牙光滑耐磨，有效降低操作扭矩，提高使用寿命。

双止推轴承（暗杆型DN 300）

阀杆颈部带双止推轴承，倒装式阀杆避免被水压冲出。青铜材质，与阀杆间自润滑，有效降低操作扭矩

阀杆轴向密封（暗杆型）

密封O形密封圈，水压作用下轴向自密封，无填料密封调节之烦恼。顶部挡尘圈，阻止外部杂质进入轴

倒密封结构（暗杆型DN 300）

专利倒密封结构，允许阀门在不断水且处于任何角开度的紧急情况下，更换压盖处的O形密封圈。

中法兰连接

高强度内穴角螺钉，热熔胶和阀盖橡胶圈封闭，将螺钉与工作介质和外界环境隔离。

双支脚双吊环

所有规格的闸阀，阀体整体铸造有两只支脚，阀盖整体铸造有两只吊环，便于搬运和贮存。

无毒防腐涂装

阀门内外表面均采用无毒环氧树脂粉体静电涂装，防腐蚀长寿命，可直接用于生活饮用水、食品医药行

型式操作多样

结构有暗杆式、明杆式、升降式、旋转式、手轮、电动、气动等装置操作，阀位现场指示、阀位信号输出

安装施工方便

具有管道连接、沟槽、承口、插口、机械接头、PE接头等连接方式，可选伸缩功能，与铸铁、钢制、塑

Z945X-16Q电动软密封暗杆法兰闸阀主要零部件材料：

NO.  
1  
2  
3  
4  
5  
6

Z945X-16Q电动软密封暗杆法兰闸阀相关结构图：