

水电站液控快速关闭蝶阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水电站液控快速关闭蝶阀 |
| 公司名称 | 上海奇重阀门制造有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海金山区枫泾镇8688号 |
| 联系电话 | 021-31155222 13817833622 |

产品详情

QYKD741H、QYKD743H水电站液控快速关闭蝶阀标准参数：通用型号：QYKD741H-QYKD743H

公称通径：DN150~DN1800

公称压力：PN2.5~PN40

适用介质：水、蒸汽、气体、油品等

介质温度：400

开阀时间：10~90秒(可调)

正常关阀：10~90秒(可调)

快速关阀：0.3~0.8秒

QYKD741H、QYKD743H水电站液控快速关闭蝶阀性能特点：

1、精加工齿轮齿条式液压执行器，结构紧凑，运行平稳，安全可靠；

2、PLC智能电气控制系统，自动化程度高，可远程、本地控制系统；

3、采用国际**品牌自动化元件，产品性能优越，质量可靠；

4、阀门正常启闭动力源一般由配套液压泵站提供，也可来源于汽轮机主机液压站；

5、系统动力电源为380V，控制电源为AC220V、DC220V、DC110V以及其他电源等级；

6、阀门采用三偏心多层次金属硬密封蝶阀，耐高温、启闭灵活、轻松，密封可靠。

7、可选控制电源：AC220V、DC220V、DC110V、DC24V

8、可控制动作：开阀、关阀、停止、15度游动、快关、远程故障联锁快关

9、远程信号类型：无源的开关量信号、4~20mA模拟量信号全开状态*小流阻系数：0.1

QYKD741H、QYKD743H水电站液控快速关闭蝶阀是新一代液控蝶阀，它采用三偏心多层次金属硬密封蝶阀，耐高温、启闭灵活、轻松，密封可靠。

通过预投预置两种程序，可实现多种控制功能，如：开阀、关阀、停止、15度游动、快关、远程故障联锁快关等。其工作原理如下：

QYKD741H、QYKD743H水电站液控快速关闭蝶阀是新一代液控蝶阀，它采用三偏心多层次金属硬密封蝶阀，耐高温、启闭灵活、轻松，密封可靠。