

耐磨混合蜡粉 鑫赢 白色

产品名称	耐磨混合蜡粉 鑫赢 白色
公司名称	珠海市鑫赢商贸发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫赢 颜色:白色 印刷方式:胶印、丝印、移印、网印、其他
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市香洲区前山明珠南路2029号台商大厦
联系电话	86 756 2638643/8580671 13924713313

产品详情

品牌	鑫赢	颜色	白色
印刷方式	胶印、丝印、移印、网印、其他	单件净重	25000 (g)
着色力	100 (%)	细度	5 (um)
粘度	10 (S)	适用对象	所有
保质期	120 (个月)		

xy系列聚四氟乙烯 (ptfe) 改性聚烯羟微粉蜡

- 用于产品性能不高的塑件涂料、粉末涂料、油漆、丝印、油印油墨、卷装涂料。

型号	xy-112
类型	ptfe+pe
体积密度 (kg/l)	0.3
平均粒度 (um)	5um
熔点 ()	120-327
外观	白色

说明：我们公司是一家专业从事聚四氟乙烯 (ptfe) 微粉系列产品研发、生产和销售的企业,是目前国内一家专业生产和销售高品质的聚四氟乙烯 (ptfe) 微粉的公司。公司采用国外优质的原材料生产加工,以国内著名的高校 (华南理工大学) 和中科院应用物理研究所强大的技术力量为依托,致力于高纯、超细聚四氟乙烯 (ptfe) 产品的研发生产。研发出各种系列的聚四氟乙烯 (ptfe) 超微粉产品,应用于不同的领域,公司客户遍及国内外各行各业。xy系列聚四氟乙烯 (ptfe) 超细微粉是一种白色的低分子量自由流动粉体,分子结构稳定、具有优良的耐化学性、良好的电绝缘性、高阻燃性、极好的自润滑性、热稳定性、高耐候性、抗老化性、耐紫外、抗划痕、耐刮伤、手感好、光泽度好、耐高温性 (长期应用温度在300 左右)、使用温度范围广 (-200- +300) ,良好的不粘性和重涂性等。聚四氟乙烯 (ptfe) 超细微

粉纯度高达99.99%，分子量低于1万以下，粒径分布在0.5-10 μm，改性后的聚四氟乙烯（ptfe）不仅保持着聚四氟乙烯原有产品的所有优良性能，还具有许多独特的性能如无自凝聚性、无静电效应、相溶性好、分子量低、分散性好、自润滑性高、磨擦系数降低等。本产品是归国留学生（化学博士）和在粉体方面有丰富经验的教授多年潜心研制的成果，于2003年投资生产，质量和工艺特别成熟，填补了国内产品的空白，打破了中国聚四氟乙烯高纯超细微粉蜡（ptfe）依赖外国进口的格局，质量可以与国外产品媲美（公司研发部把国外优质产品和本公司产品性能长期进行比较，取各家之长，去各家之短，产品性能稳定），很多用户经过长期的使用比较，有些指标高于美国，日本，德国的产品性能。相对于国外产品来说，供货方便，售后服务方便，价格便宜，占有天时、地利、人和之优势，本公司致力于为国内客户生产优质、超细、高纯的聚四氟乙烯微粉蜡（ptfe）。

范围：xy-112是ptfe和pe混合微粉蜡。均易于分散，可用于塑胶涂料，木器油漆，粉末涂料，卷材涂料，uv光固化涂料及各种溶剂型油墨产品中。用于温度要求不高，提高其润滑性和耐刮伤能力的材料中，

形式：款到发货，珠江三角洲可以送货上门。

包装运输：双层聚乙烯塑料袋，外包装为纸袋，每袋净重15kg；

本品应存放于清洁，干燥之处，防止灰尘，水汽等杂质混入。

性能：提高表面清爽手感，增强耐滑伤性能,润滑性；

：推荐用量为总量的0.3-3.0%在生产过程前段添加，需要高速搅拌以达到最佳分散效果。