

风管式湿膜加湿器|新风管道加湿器|滴下浸透气化式加湿器

产品名称	风管式湿膜加湿器 新风管道加湿器 滴下浸透气化式加湿器
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	859.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

型号：ASMF系列 类别：湿膜加湿器—风管式湿膜加湿器 序号：TQ8326

一、风道中安装湿膜加湿器的工作原理：使用法兰将湿膜加湿器和风道相结合通过送风把湿润空气送到房间，风管湿膜加湿器主要应用于因组合空调机组或新风机组中无法安装加湿器所采用的一种加湿形式，它可以安装于送风管道的任何位置，安装灵活、简便，节省空间，满足对整个空间或局部空间的加湿要求。整个的加湿过程中，空气的湿度增加温度下降，但空气的焓值不变。

风管式湿膜加湿器实物图：

- 二、风道中使用滴下浸透式湿膜加湿器的结构特点：
- 1.加湿系统的密封性好、强度高。
 - 2.利用湿膜进行加湿属于等焓洁净加湿，加湿效率高。
 - 3.在风管上安装灵活、简便，节省空间。
 - 4.加湿距离短，对局部加湿效果明显，具有加湿和降温的双重功效。
 - 5.工作过程无噪声，结构强度高，耐腐蚀、耐酸碱，使用寿命长。
 - 6.其加湿能力可自我调节，不会产生过饱和、结露现象。
 - 7.安装及工作中耗能少，运行成本低。
 - 8.不但具备湿膜加湿器的优点，而且有效克服了风管风速过高的现象。

风管湿膜加湿器结构图：

- 三、风管式湿膜加湿器的使用条件
- 1.给水水质：普通自来水或同等水质；
 - 2.给水压力：0.05—0.7Mpa；
 - 3.进风温度：6--60
 - 4.给水温度：4--30
 - 5.风管断面风速：0.5—2.8m/s
- 风管式湿膜加湿器图形尺寸：

四、风道上安装湿膜加湿器的安装：

- 1.风管型加湿器是一种安装灵活、方式多变型加湿器。
- 2.在实际工程中，风管型加湿器可在空调系统的送风管中任一地方安装，实现某一部位的局部加湿而不影响其它环境。
- 3.安装灵活性还表现在：它可以针对现有的中央空调系统进行改造，达到加湿目的而不影响

它及中央空调系统的运行。 4.根据风管式加湿器的原理，可以衍生出风管式干蒸汽加湿器、风管式电极加湿器、风管式超声波加湿器等多种加湿形式。可根据用户的不同需求，加工制作风管湿膜加湿器各种尺寸规格，并提供全面的技术支持。