

柜机式湿膜加湿器|电子厂房加湿器|无声加湿器

产品名称	柜机式湿膜加湿器 电子厂房加湿器 无声加湿器
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	96.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

型号：ASMG系列 类别：湿膜加湿器—柜机湿膜加湿器 序号：TQ8327

一、柜机湿膜加湿器的概述：柜式加湿机是利用科技优势，开发出的新一代由单片机控制的湿膜加湿器。有三大特点：其一核心部件独家采用“高分子复合材料的湿膜”，它以其高寿命10年以上的显著优点为特长；其二由于采用臭氧水消毒灭菌保鲜技术，在国内率先实现了无菌超洁净加湿功能，可保水箱内一年不必清理，水质仍无异味(可选)。其三：具有与计算机联网功能，或通过Modem联网，实现集群式控制。柜机湿膜加湿器实物图：

二、湿膜柜机加湿的特点：

- 1、湿膜材料采用进口或专利产品，加湿量大，饱和效率高，尤其在低温下可达到较高的相对湿度。
 - 2、自动化程度高，加湿器可实现单机微机自控，可与楼宇自控系统接网，实现集群监控。
 - 3、洁净加湿，没有“白粉”或其他杂质出现，不用配套水处理设备。
 - 4、框架和结构均采用不锈钢材料，坚固耐用，在各种工况下无老化锈蚀现象。
 - 5、结构设计合理，维修保养方便，长期稳定运行安全可靠。功能说明：三挡风速、湿度可调可控、温度可调可控、可单加湿、可单控温、加湿温控可同时启用、负氧离子、缺溢水提示、手动模式自动模式时序模式可选、内置附水箱、可外接自来水、附水箱和自来水可选用同时可配用、湿膜更换为开盖抽取方式。
- 三、柜式湿膜加湿器技术参数列表：

名称	加湿量	电源电压	风量	控制方式	输入功率	外形尺寸
型号	KG/H	V/HZ	m ³ /h		W	mm
ASMG	3	220V/50	1000	自动控制	250	480*280*1680

ASMG	6	220V/50	1200	自动控制	300	480*300*1700
ASMG	10	220V/50	1800	自动控制	400	600*300*1900
ASMG	15	220V/50	2000	自动控制	500	600*300*1900

四、湿膜柜机加湿器的适应范围：

- 1、医院急诊室、输液室、邮电系统程控机房、微波传输机房、计算机房、写字楼、办公室、宾馆。
- 2、印刷车间、电子车间、纺织车间、造纸厂、服装厂、超市。
- 3、精密制造、科学实验室、图书馆、资料室、博物馆等。