

OEM电极式加湿器,简单的空调加湿器,电极式加湿桶罐

产品名称	OEM电极式加湿器,简单的空调加湿器,电极式加湿桶罐
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	56.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

型号：OEM系列 类别：电极加湿器—OEM式电极加湿器 序号：TQ8322

多功能电极加湿器工作原理：自来水进入加湿罐后，水位逐渐上升直到漫过加湿罐内的电极时，电极将通过水构成电流回路，将水加热沸腾为水蒸气，产生洁净蒸汽输出到空气当中。随着蒸汽的输出，水位逐渐降低。这时，进水阀通电打开，再次进水，知道合适的水位，并继续产生蒸汽。当加湿桶内的矿物质浓度越来越高时，排水阀自动打开，排去部分废水，加湿器再次补充新水，并继续加湿工作过程。水的电导率维持在一定的范围内，可以实现良好的系统连续控制。OEM式电极加湿器产生的蒸汽压力较低，蒸汽不含矿物质，没有细菌及白粉。使用电极式加湿器的主要用途 1、OEM系列加湿器主要用于恒温恒湿空调机组中作为蒸汽发生装置，或者用于投资较低の場合，例如户式中央空调、风机盘管、新风换气机等智能化的控制系统。 2、标准机型为ON/OFF式控制。把外部的湿度控制器的开关信号接入加湿器的电器盒中，即可全自动地控制加湿器的开停机。 3、在电控板上插上比例适配器，并把比例信号接入在比例适配器上，即可以比例方式调节加湿器的蒸汽产生量，以实现湿度的精密控制。 4、数字式的操作显示装置。可以用按键来设定运行程序，如调节加湿量，修改自动清洗的时长和频率，以适应不同地方水质的要求，工作时显示加湿器的运行电流值。 5、手动排水按键可以方便地进行设备维护。 OEM电极式加湿器实物图：

简单介绍电极加湿器的控制形式： OEM式电极加湿器湿度控制系统分可以配备开关量、连续比例调节两大类，并可以选择带有RS485通讯接口的型式。一种控制板可以实现开关量与比例调节两种功能。比例适配器的控制精度可达 $\pm 1\%$ 个会差值，加湿效率可调范围是20%-100%，控制信号有0-10V、4-20mA、0-5V等，连续调节加湿器的加湿量。通过调节控制板上的按键在显示器上可以设定加湿量、信号接口（开关量与比例控制种类可通过拨码开关进行设定）、加湿效率，排水时间、排水时间间隔等。同时电极加湿器的显示器上可以显示各种报警信号，更方便维修和保养。控制器适用各种形式的OEM总成，可以根据不同情况选择自己最理想的产品。使用OEM电极式加湿器的特点和注意事项： 主机安装结构紧凑，使用空间小，加湿洁净且效率高，不会产生污染。控制方式多种形式，开关量与比例量调节控制可选，蒸汽输出量的范围大，加湿速度快等显著优点。注意事项：1.环境温度在5-40；2.相对湿度低于80%RH；3.安装面与垂直度面斜度不大于 ± 5 度；4.供水压力为0.1-0.5MPa;5.进水水质：

普通用自来水，水质硬度不宜太高。