

机房专用加湿器,机房湿膜加湿器,无噪音洁净加湿器

产品名称	机房专用加湿器,机房湿膜加湿器,无噪音洁净加湿器
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	362.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

型号：ASMG系列 类别：机房加湿器—柜机湿膜加湿器 序号：TQ8315

一、优点多的机房专用加湿器说明：全电脑液晶显示，5%湿度精确控制，自由设定无压缩机，无冷媒，无污染的环保产品 脚底万向轮、移动方便、自如全塑外壳，流线型设计，美观大方 随机显示当前湿度，一目了然 操作简单，缺水自动报警具有净化空气，美容养颜的功能 加湿强劲、无白雾现象 采用进口植物湿膜，净化空气采用数码电脑全自动控制 液晶背光显示，湿度1-99%任意设定 两档风速，加湿范围大、均匀采用松下电磁阀独立 控制，安全可靠 设备贮水箱采用双浮子检测，精确稳定电子检测，漏水保护功能 与因故障告警功能，人性化设计 采用累计工作时间及手动模式自动换水功能 不锈钢水箱，防霉、防菌、耐用 具有通风模式，循环室内空气。机房专用加湿器实物图：

二、湿膜式机房专用加湿器特点：

- (1)湿膜材料采用进口或专利产品，加湿量大，饱和效率高，尤其在低温下可达到较高的相对湿度。
 - (2)自动化程度高，加湿器可实现单机微机自控，可与楼宇自控系统接网，实现集群监控。
 - (3)洁净加湿，没有“白粉”或其他杂质出现，不用配套水处理设备。
 - (4)框架和结构均采用不锈钢材料，坚固耐用，在各种工况下无老化锈蚀现象。
 - (5)结构设计合理，维修保养方便，长期稳定运行安全可靠。功能说明：三档风速、湿度可调可控、温度可调可控、可单加湿、可单控温、加湿温控可同时启用、负氧离子、缺溢水提示、手动模式自动模式时序模式可选、内置附水箱、可外接自来水、附水箱和自来水可选用同时可配用、湿膜更换为开盖抽取方式。
- 三、机房里专用的湿膜柜机加湿器的技术参数见下：

名称	加湿量	电源电压	风量	控制方式	输入功率	外形尺寸

型号	KG/H	V/HZ	m ³ /h		W	mm
ASMG	3	220V/50	1000	自动控制	250	480*280*168
ASMG	6	220V/50	1200	自动控制	300	480*300*170
ASMG	10	220V/50	1800	自动控制	400	600*300*190

四、机房加湿器的主要适应范围：1.

医院急诊室、输液室、邮电系统程控机房、微波传输机房、计算机房、写字楼、宾馆。2.

印刷车间、电子车间、纺织车间、造纸厂、服装厂。3.精密制造、科学实验室、图书馆、资料室。