

矿山专用防水闸门 山东防水闸门制造

产品名称	矿山专用防水闸门 山东防水闸门制造
公司名称	山东中煤机械厂
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2352192 15165476810

产品详情

内蒙古防水闸门 煤矿用防水闸门 矿山专用防水闸门 山东防水闸门制造

黑龙江矿用防水闸门 ML型防水闸门 煤矿井下防水闸门 薄壳防水闸门

用途 用于水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井中，在井底车场周围及其它需要防水的巷道中，以防水的突然浸入。规格 1、防水闸门按硐口尺寸分为1700 × 2320和2000 × 2320两大类；

2、按开启方向分为左、右开启两种形式；

3、按承压不同分为七个压力等级。

A、防水闸门

为预防井下突然涌水而设置的一种带门的矿山防水设施，通常由混凝土墙垛、门框和能开启的门扇组成。门扇的形状有圆形和矩形两种。

B、当水的压力超过3MPa时，可用球面形门扇以抵抗巨大的水压力。

门板一般用铁板或钢板制成，其厚度按水压力大小确定。

C、当水压力不超过4MPa时，可用36—65mm的钢板制成，或在工字钢两面焊上一定厚度钢板制成；当水压力超过4MPa时，应该用铸铁浇铸而成。门框的尺寸应该满足运输要求，门框与门扇的接触面做成斜的，其间垫上橡皮板、铅板或浸过焦油的帆布，确保接触面严密不漏水。防水闸门设置在发生涌水时需要堵截水流而平时需要运输、行人的巷道内，安设防水闸门处的围岩应该稳固、不透水。混凝土墙垛的四周要楔入岩石内，以承受较大的水压力和不漏水。防水闸门平时呈敞开状态，它所在处安设短的活动钢轨，发生突水时可以将活动钢轨迅速拆除，把防水闸门关闭。闸门关闭方向应由来水侧向外侧关闭。

压力等级

名义承压(MPa)

型号规格

图号

低压	1.6	ML1.6/1.7 × 2.32	B87-371.11(12)
		ML1.6/2.0 × 2.32	B87-371.13(14)
中压	2.5	ML2.5/1.7 × 2.32	B87-371.21(22)
		ML2.5/2.0 × 2.32	B87-371.23(24)
	3.2	ML3.2/1.7 × 2.32	B87-371.31(32)
		ML3.2/2.0 × 2.32	B87-371.33(34)
4.0	ML4.0/1.7 × 2.32	B87-371.41(42)	
	ML4.0/2.0 × 2.32	B87-371.43(44)	
高压	5.0	ML5.0/1.7 × 2.32	B87-371.51(52)
		ML5.0/2.0 × 2.32	B87-371.53(54)
	6.0	ML6.0/1.7 × 2.32	B87-371.61(62)
		ML6.0/2.0 × 2.32	B87-371.63(64)
	8.0	ML8.0/1.7 × 2.32	B87-371.71(72)
		ML8.0/2.0 × 2.32	B87-371.73(74)

说明：图号中最后1位数字1、3表示左开，2、4表示右开。

联系人：李霞 电话：0537-2352192 手机：186-6076-1617

QQ:246-584-0967 传真：0537-2358836