

广西贵港 人脸识别道闸 道闸销售 南宁蓝腾科技

产品名称	广西贵港 人脸识别道闸 道闸销售 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西贵港 人脸识别道闸 道闸销售 南宁蓝腾科技

广西贵港 人脸识别道闸 道闸销售 南宁蓝腾科技

道闸又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场系统管理车辆通道，用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC刷卡管理系统）实行自动管理状态，入场取卡放行车辆，出场时，收取停车费后自动放行车辆。

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

2.电子道闸的优势 应用范围广泛

电子道闸可适用于停车场、小区、出入口等多个场景，不仅限于道路交通。 体积小、操作便利

电子道闸较为紧凑，体积不大，搬运方便，同时操作简单、容易控制。功能齐全、智能化除了普遍的开启和关闭，电子道闸集智能判断、自动识别、遥控等多项功能于一身，提高了产能和管理效率。

3.电子道闸的安装流程

接通道闸电源，按控制器的“ ” “ ” 键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。

下拉钩调整螺母松动：机箱内下部设有螺纹M10的下拉钩，其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的零点调节。并装有两个M10六角螺母和 10弹簧垫圈，若此螺母松动，机器运转时会发生敲击声和平衡失调，平衡失调后虽机器还可以运转，但会大大加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷，从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。

A卡扣主要用于费用计费场景，而电子道闸通过电路信号来实现开关控制，提高了开启和关闭的效率和精度。此外，电子道闸还支持远程开启、自动识别等功能，更为灵活便捷。

电子道闸的安装有哪些注意事项