

500kg液压倒桶机，300公斤油漆涂料用倒桶称，正规，专业

产品名称	500kg液压倒桶机，300公斤油漆涂料用倒桶称，正规，专业
公司名称	上海衡器称重设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区明中路1588弄1072号
联系电话	021-61993620

产品详情

500kg液压倒桶机，300公斤油漆涂料用倒桶称，正规，专业，唯我实干制造

防爆倒桶秤(本安型)具体功能特点如下：本质安全防爆方法是利用安全栅技术将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花，又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内，从而消除引爆源的防爆方法。对于仪表检测和控制回路而言，限制能量首先意味着限制电压和电流。又由于电容和电感能够储存和释放电能量，因此电容和电感也须限制。实践中，人们利用火花实验装置，通过实验确定对不同危险类别气体的电能量限制参数。国际标准和国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。根据这些曲线，再参考1.5倍的保险系数，人们便可以确定在涉及某类气体时，对指定回路的电能量限制参数。例如，涉及IIC类气体(如氢气)时，对标准24VDC供电的回路(如变送气，电气转换器，电磁阀等)通常设定限压值为28V。依此限压值查电压电流引爆曲线，并考虑1.5倍的保险系数，可确定此时的限流值，可确定此时的限流值应为119mA。依28V限压值并考虑1.5倍的保险系数后查电压电容引爆曲线，可确定回路电容值应限制在0.13 μ F。依119mA限流值并考虑1.5倍的保险系数后查电流电感引爆曲线，可确定回路电感值应限制在2.55mH。为限制仪表的表面温度，除需限制回路的开路电压和短路电流外，还要限制回路的最大功率。本质安全防爆回路，总是由一个本安现场仪表和作为回路限能关联设备的安全栅配合组成

我司还有其他相关产品：[全自动倒桶秤](#)，[抱夹式倒桶秤](#)，[手动点油桶秤](#)，[油桶堆高倒料车秤](#)，[油桶搬运秤](#)

500kg液压倒桶机，300公斤油漆涂料用倒桶称，正规，专业，唯我实干制造

货物搬运到那里，称重便进行到那里，实干使您的称重行程更加快捷，安全，可靠

质量保证：· 产品非人为因素损坏保修壹年，产品终生享受本公司服务.

· 卖方为买方操作人员就该设备的使用，维修维护进行免费培训.

业务联系人：杨先生 电话：021-61993620 手机：13296043620 公司网址：<http://hg.cxbs.net/>

500kg液压倒桶机，300公斤油漆涂料用倒桶称，正规，专业，唯我实干制造