

# 杜邦(美国生产商代理)PTFE

产品名称	杜邦(美国生产商代理)PTFE
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	美国杜邦:美国-官方 美国杜邦:中国代理商 包装说明:原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

铁氟龙代理商材料的应用铁氟龙可通过压缩（挤出）加工成型或者制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维，在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。

作为中国一级总代理商和美国杜邦授权代理商，我们的旗舰店销售的是杜邦铁氟龙全系列产品。作为一线品牌代理和中国代理商，我们的产品服务，证书齐全，质量优异，价格合理，交易灵活。

PTFE是一种特殊的材料，也就是铁氟龙材料，它在高温和高压的环境下具有耐腐蚀性、防黏附性和绝缘性。由于PTFE的优异性能，在化工、航天、电子、医疗等领域中被广泛应用。

在购买PTFE产品时，我们需要关注以下几个方面

1. 杜邦铁氟龙全系列总代理商 作为杜邦授权代理商，我们所销售的PTFE产品都来自于杜邦，品质有保障。
2. 包装说明 我们所销售的产品均使用原厂原包装，确保产品质量不受损。同时，我们还提供定制化的包装服务，以满足客户需求。
3. 证书齐全 我们销售的PTFE产品都具有完整的证书，包括ISO9001质量管理体系认证、ROHS环保认证等，确保产品符合标准，安全可靠。

以下为您解答采购PTFE代理商产品的几个常见问题

### 1. PTFE的使用温度范围是多少

PTFE的使用温度范围非常广泛，一般可达70 ~260 。在较高的温度下，PTFE具有良好的稳定性和耐腐蚀性，可以适应多种高温高压的环境。

### 2. PTFE产品的密度是多少

PTFE的密度为2.1 3g/cm，属于低密度材料。在挤塑、模压等加工过程中，需要注意避免产生气泡，以保证材料性能。

### 3. PTFE产品应该如何储藏

PTFE产品应储存在干燥、阴凉处，避免阳光直射和高温环境。同时应注意防潮、防火、防静电等措施，避免影响产品质量。在储存时应注意产品的堆放方式和存放期限，以避免产生变形、老化等问题。

作为苏州可力欣塑胶原料有限公司，我们将为您提供优质的杜邦铁氟龙全系列产品、完善的技术支持和贴心的服务，满足您各种需求。欢迎前来选购！

(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)美国液氮FL4530-NC(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金F-104(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金F-201(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M111(微粉)(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M112(微粉)(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M-18(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M-18F(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M531(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M532(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金M533(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本大金 超细粉(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)日本旭硝子 L169E(中国材料一总代理方)PTFE(可力欣)浙江巨化 超细粉(中国材料一级总代理方)PTFE(可力欣)浙江巨化 分散细粉