

含油黑高水基盘根耐腐蚀，船舶用耐磨损高水基盘根，白苕麻盘根

产品名称	含油黑高水基盘根耐腐蚀，船舶用耐磨损高水基盘根，白苕麻盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯(PTFE)具有极优的[?????](#)，能耐所有强酸、强碱、[????](#)，与各种有机溶剂也不发生作用。PTFE使用温度范围较广，常压下可以长期应用于-180 ~250 ，在250 高温下处理1000h后，其力学性能变化很小。PTFE具有很低的摩擦因数，是一种良好的减摩，自润滑材料，其静摩擦系数小于动摩擦系数，因此用以制作轴承有启动阻力小，运转平滑的优点。由于PTFE无极性，耐热及不吸水，因此又是一种优良的电绝缘材料。还具有优良的耐老化性，不黏性及不燃性。

高水基盘根可直接使用，无需混合调配，操作很方便。[??????????](#)

有湿固化型、封闭型、热固化型、辐射固化型等品种。

湿固化聚氨酯胶黏剂中含有端[????](#)

活泼基团，靠吸收空气中或被粘物表面的微量水分而交联固化。基缺点是固化较慢，胶层容易产生气泡，影响粘接强度。已经出现了潜性湿固化型高水基盘根，可避免固化时胶层产生气泡。封闭型单组分聚氨酯胶黏剂是用某些封闭剂，如苯酚等将基团暂时保护起来，使其在室温下没有反应活性。当使用时又能在一定温度下解离，释放出异氰酸酯基团，与含活性氢化合物反应生成聚氨酯。