

# MHYBV-7-1矿用监测电缆（带接头）

产品名称	MHYBV-7-1矿用监测电缆（带接头）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.15/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

MHYBV-7-1矿用监测电缆（带接头）型对数 标称截面mm<sup>2</sup> 导体结构根数/直径mm

20 时导体电阻不大于 /km DJVPV、DJVPVP、DJVVP、DJVP2V、DJVP2VP2、DJYVP3（R）DJVVP2、DJVP3V、DJVP3VP3、DJVVP3、DJYPV22、DJVPVP22、DJVVP22、DJVP2V22、DJVP2VP2-22、DJVV P2-22、DJVP3V22、DJVP3VP3-22、DJVVP3-22、DJVV、DJYPV、DJYPVP、DJYVP、DJYP2V、DJYP2VP 2、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVP3 DJYPV22、DJYPVP22、DJYVP22、DJYP2V22、DJYP2VP2-22、DJYVP2-22、DJYP3V22、DJYP3VP3-22、DJYVP5 1/。使用特性：电缆可使用在70度及以下，具有较高的熔融温度，适宜的粘度和良好的低温韧性；热稳定性和抗水性优异；电绝缘性能强、损耗小。绝缘电阻：>200M欧姆×KM，使用温度：-30~+70，弯曲半径：15×电缆外径。阻燃特性：IEC参考标准：GB5023、IEC60227、HDVDE215S3，包装规格：100m、500m、1000m，执行标准企业标准 使用特性1、导体的直电阻参照聚乙烯绝缘及护套电力电缆2、交电压试验成品电缆经受交

50HZ、5min、3500V的试验电压不击穿，聚

乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。一分体式包括炉体净化器储气罐灶具等，一套气化炉好多部件以及连接管道，重量至少1KG以上，制造运输安装使用均不方便。对比：一体机8mm高7mm宽4mm宽，仅有一个普通灶台大小。自然也没有那样多连接部件诸多管件了，重量至少减轻了一半。二分体式制造成本难以控制。北京某厂的试制品，炉子直径4mm12mm高，净化器6mm长24mm宽63mm高，可以计算一下需要多少2mm钢板？炉子与净化器连接2个法兰盘，净化器与风机2个法兰盘，还有8个焊管的焊缝。4、带米标识，（ ）在空气敷设

直埋敷设校正系数耐高温F46计机电缆属于电子计

机系统专用电缆之一，其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统，GS-HRPVSP双绞线用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等线路中，MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250 高温之下。

丙烷平面燃烧器以750 的火焰和试样接触，试样在强制吹风（气排放5m<sup>3</sup>/分钟，风速09m/秒）的情况下。必须在垂直燃烧20分钟内燃不起来，电缆在火焰蔓延25米以内自行熄灭。理论上RS485的传输距离能达到1200米，GHYAT、GHYAT53高速公路用通信电缆是为高速公路紧急电话系统而设计，电话电缆一、产品特点及用途该产品适用于传输音频150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。矿用



敷设室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合。烯护套钢带铠装计机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电。护套为阻燃蓝色护套，低烟无卤电缆主要技术指标：1电缆应经  
受温度下工频电压试验3kV。DJVPV(R)P22聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机用  
(软)电缆。DJVV(R)P2-22聚 乙烯绝缘铜带绕包总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机用 (软)电缆，  
五、规格范围型标称截面 (mm<sup>2</sup>芯数 KVV KVV VV VVKVVRKVVRPBPYJV 12RTK铜芯交联聚乙烯绝缘聚  
乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。ZRBPYJV 12RTK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚  
乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。