

# 广东汤浅蓄电池UXL550-2NH电厂钢厂直流屏UPS/EPS电源配套2V500AH

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 广东汤浅蓄电池UXL550-2NH电厂钢厂直流屏UPS/EPS电源配套2V500AH |
| 公司名称 | 山东鹏畅新能源科技有限公司                              |
| 价格   | .00/件                                      |
| 规格参数 | 品牌:汤浅<br>型号:2V500AH<br>产地:中国               |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区工业南路                              |
| 联系电话 | 15066660575 18801309060                    |

## 产品详情

### 广东汤浅蓄电池UXL550 2NH电厂钢厂直流屏UPS/EPS电源配套2V500AH产品服务介绍

作为蓄电池品牌中的\*\*品牌，汤浅蓄电池早已深入人心。因其质量过硬、性能稳定、价格合理，深受广大用户的喜爱。而其中的UXL550 2NH型号，便是其中的佼佼者。

#### 一、产品参数

1. 品牌 汤浅
2. 型号 UXL550 2NH
3. 产地 中国
4. 电压 2V
5. 容量 500AH
6. 重量 77kg

#### 二、产品介绍

1. 适用场合

UXL550 2NH型蓄电池广泛应用于电厂、钢铁厂、铁路、船舶等行业的直流屏UPS/EPS电源配套。

## 2. 性能特点

UXL550 2NH型蓄电池具有以下性能特点

(1) 高安全性 电池采用特殊设计电极，内阻小，短路电流大，电池发生极限故障时不易发生严重的爆炸，从而使电池更加安全可靠。

(2) 长寿命 一体化灌封式电池，自放电小，使用寿命长。

(3) 高质量 电池采用高品质原材料，电极与活性物质厚度均匀，电池活性物质的颗粒细度均匀，能保证电池性能与寿命。

(4) 抗振性能好 电池采用全新结构设计，能在艰苦的条件下正常工作，具有较好的抗振能力。

(5) 完全密封 采用一体化的灌封结构设计，具有良好的完全密封性能，从而减少电池的水分散失，减少电池维护和管理的盲目性和危险性。

## 三、蓄电池的使用注意事项

如何正确地使用和维护蓄电池，是制约蓄电池性能和寿命的关键。在此，鹏畅公司总结了以下几点注意事项

### 1. 电池放置要平稳

电池放置的位置要稳定，注意放置时不要倾斜或翻倒，以免单体倒伏或腐蚀损坏。

### 2. 避免过充和过放

蓄电池的寿命往往与其充放电方式密切相关。在使用过程中，应避免过充或过放，以免损坏电池。

### 3. 液位应均匀而稳定

电池液位应该保持在适当范围内，不得过高或过低。同时，电池电解液应该保持均匀而稳定，以免影响蓄电池的总体性能。

## 四、常见问题解答

### 1. 电池在使用过程中为什么会出现自放电现象

蓄电池自放电现象是由于自然过程的电化学反应所产生的。在一定程度上，蓄电池的自放电现象可以通过充电与放电来实现电解质的回流和电极的重新结晶。

### 2. 如何判断蓄电池的电量

蓄电池的电量可以通过电压表或者瞬态电压表来进行测量。

### 3. 电池在使用过程中，如何有效防止过充和过放

可以通过安装电池充放电控制器、电池充放电控制器、电压控制器、电流控制器等设备来实现对蓄电池

的实时监控和控制，以有效防止过充和过放现象的发生。

总之，广东汤浅蓄电池UXL550 2NH电厂钢厂直流屏UPS/EPS电源配套2V500AH是一款性能稳定、品质过硬、使用寿命长的蓄电池产品。在使用过程中，需要注意保持电池的平稳放置、避免过充和过放现象，并及时进行监控和维护。